Технические данные продукта MGU5.534.12

Характеристики

Терморегулятор KNX с дисплеем, графит

Описание

Серия	Unica
Наименование	Unica KNX
Тип продукта или компонента	Блок контроля температуры в помещении
Применение устройства	Управление
Комплектация изделия	Механизм
Цвет лицевой панели	Графит
Тип шины	KNX

Дополнительно

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток (+/- 10 %), 50/60 Гц
Тип настройки	Задание уставки вручную
Количество модулей	2 модуля
Состав устройства	Дисплей 4 кнопки
Тип управления	Местное управление
Мощность зажимного соединения	<= 2 x 2.5 mm² for flexible cable(s) <= 2 x 2.5 mm² for rigid cable(s)
Тип контактов	1 переключающ.
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Отображаемая информация	День Время Рабочий режим Температура
Светодиодный индикатор состояния	Программируемый светодиодный индикатор
Программируемая температура	Нет
Диапазон температур	0...40 °C
Точность измерения	±2 кВ
Материал	Пластик
Обработка поверхности	Лакированная
Тип покрытия	Бриллиантовый
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Защёлкивание
Монтажная высота	> 1.5 м
Глубина	39 мм
Высота	45 мм
Глубина монтажа	26 мм

Эксплутационные характеристики

степень защиты IP	IP20
степень защиты IK	IK01
рабочая температура окружающей среды	-5...45 °C
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов.
Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений.
Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения.
Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
стандарты	Директива по ЭМС Директива по низковольтному оборудованию

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не относится к категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Будет соответствовать в 4 квартал 2019 Будет соответствовать в 4 квартал 2019
Регламент REACh	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки