


URBAN LITE

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



- Светоотдача до 110 лм/Вт
- Линзованная оптика из фотостабилизированного поликарбоната с углом светораспределения 140°x95°
- Корпус из литого алюминия для эффективного теплоотвода
- Прочный и долговечный: IP65, IK07, защита от импульсных скачков напряжения питания до 2кВ
- Установка на кронштейн диаметром 60 мм



IP 65

LEDVANCE
3 года
ГАРАНТИИ

EAN	Наименование продукта	W	lm	K		Степень защиты IP	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	L70
4058075678019	URBAN LITE S 30W 840 IP65 GY	30	3300	4000	115x70°	IP65	293	126	53	35000
4058075678033	URBAN LITE S 30W 865 IP65 GY	30	3300	6500	115x70°	IP65	293	126	53	35000
4058075678071	URBAN LITE M 50W 840 IP65 GY	50	5500	4000	140 x 95°	IP65	347	136	53	35000
4058075678095	URBAN LITE M 50W 865 IP65 GY	50	5500	6500	140 x 95°	IP65	347	136	53	35000
4058075678156	URBAN LITE L 100W 840 IP65 GY	100	11000	4000	140 x 95°	IP65	455	170	53	35000
4058075678194	URBAN LITE L 100W 865 IP65 GY	100	11000	6500	140 x 95°	IP65	455	170	53	35000
4058075678293	URBAN LITE XL 150W 840 IP65 GY	150	16500	4000	140 x 95°	IP65	550	200	53	35000
4058075678316	URBAN LITE XL 150W 865 IP65 GY	150	16500	6500	140 x 95°	IP65	550	200	53	35000

