**О продукте**

Светильник с концентрирующей оптикой и установкой на опорную поверхность. Две цветовые температуры (3000 К и 4000 К) и варианты углов рефлектора от узкого до среднего предоставляют широкие возможности для создания неповторимого и запоминающегося интерьера.

Установка

Светильник устанавливается на опорную поверхность.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция




Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия, окрашен порошковой краской. Конструкция светильника позволяет регулировать наклон по вертикальной оси до 90°, по горизонтальной до 355°. Драйвер вынесен в отдельный бокс.

Оптическая часть

Алюминиевый отражатель. Рассеиватель - термостойкое стекло. Тип светодиодов: COB.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000К (под заказ – 3000 К)
Индекс цветопередачи > 80 (под заказ > 90)
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

**BELL T LED 50 D15
4000K****BELL T LED 50 D25
4000K****BELL T LED 50 D45
4000K**

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _M
BELL/S LED 35 B D15 4000K	3300	35	94	2,3	1640000300	≥ 0,96
BELL/S LED 35 B D25 4000K	3300	35	94	2,3	1640000310	≥ 0,96
BELL/S LED 35 B D45 4000K	3300	35	94	2,3	1640000320	≥ 0,96
BELL/S LED 35 S D15 4000K	3300	35	94	2,3	1640000270	≥ 0,96
BELL/S LED 35 S D25 4000K	3300	35	94	2,3	1640000280	≥ 0,96
BELL/S LED 35 S D45 4000K	3300	35	94	2,3	1640000290	≥ 0,96
BELL/S LED 35 W D15 4000K	3300	35	94	2,3	1640000330	≥ 0,96
BELL/S LED 35 W D25 4000K	3300	35	94	2,3	1640000340	≥ 0,96
BELL/S LED 35 W D45 4000K	3300	35	94	2,3	1640000350	≥ 0,96
BELL/S LED 50 B D15 4000K	4400	48	92	2,3	1640000210	≥ 0,96
BELL/S LED 50 B D25 4000K	4400	48	92	2,3	1640000220	≥ 0,96
BELL/S LED 50 B D45 4000K	4400	48	92	2,3	1640000230	≥ 0,96
BELL/S LED 50 S D15 4000K	4400	48	92	2,3	1640000180	≥ 0,96
BELL/S LED 50 S D25 4000K	4400	48	92	2,3	1640000190	≥ 0,96
BELL/S LED 50 S D45 4000K	4400	48	92	2,3	1640000200	≥ 0,96
BELL/S LED 50 W D15 4000K	4400	48	92	2,3	1640000240	≥ 0,96
BELL/S LED 50 W D25 4000K	4400	48	92	2,3	1640000250	≥ 0,96
BELL/S LED 50 W D45 4000K	4400	48	92	2,3	1640000260	≥ 0,96