



LC1E 6-630A КОНТАКТОРЫ

АНАЛОГ **Schneider Electric**

Для управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором в стандартных видах применения (категория применения AC-3), а также неиндуктивными и слабоиндуктивными нагрузками (категория применения AC-1).



Защита клемм от непосредственного контакта с токоведущими элементами



Обширный ассортимент



Повышенная стойкость к ударам и вибрациям



Низкий уровень шума при работе



Высокая механическая и электрическая износостойкость



Конструктивные особенности катушки управления обеспечивает высокую энергоэффективность контактора

технические характеристики

Номинальный рабочий ток в категории AC-3, А	6, 9, 12, 18, 25, 32, 38, 40, 50, 65, 80, 95, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 630
Категория применения	AC-1, AC-3
Номинальная мощность при напряжении 440 В (AC-3) Р, кВт	2,2, 4, 5,5, 9, 11, 15, 18,5, 22, 30, 37, 45, 59, 80, 100, 140, 185, 250, 295, 400
Механическая износостойкость, млн. циклов	3, 4, 5, 8, 10
Коммутационная износостойкость, млн. циклов	0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,4