

О продукте

Простой и бюджетный светильник для прикроватного освещения в больничных палатах.

Индивидуальное освещение, которое создает светильник ВН, позволяет пациентам читать принимать лекарства, не создавая неудобств соседям по палате.

Установка

Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из алюминиевого профиля, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.



ВН 236 с кнопкой вызова (левосторонний)

Оптическая часть

Рассеиватели из опалового полимерного материала.

Дополнительное оборудование


Дополнительные опции светильников ВН: CB - Call Button - светильник оснащен кнопкой вызова медперсонала, PS - Power Socket - светильник оснащен розеткой 230В, Up/Down - светильник, кроме лампы основного, функционального освещения, оснащен лампой верхнего, отраженного света, LH - Left Hand - корпус светильника левосторонний.

Характеристики


Коэффициент пульсации светового потока < 5%

	A	B
ВН 236/118	860	737
ВН 236	600	480

ВН 236/118



ВН 236/118



Наименование	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Код заказа	K _м
ВН 236/118 CB PS UP/DOWN	2×36/1×18	2G11/G13	3,6	1391000140	≥ 0,96
ВН 236/118 PS UP/DOWN LH	2×36/1×18	2G11	3,6	1391000060	≥ 0,96
ВН 236 CB PS UP/DOWN	2×36	2G11	2,7	1391000110	≥ 0,96
ВН 236 CB PS UP/DOWN LH	2×36	2G11	2,7	1391000120	≥ 0,96
ВН 236 PS UP/DOWN	2×36	2G11	2,5	1391000010	≥ 0,96
ВН 236 PS UP/DOWN LH	2×36	2G11	2,5	1391000020	≥ 0,96
ВН 236/118 PS UP/DOWN	2×36/1×18	2G11/G13	3,6	1391000050	≥ 0,96

