

Установка

Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.


Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской, с черными вставками. Пускорегулирующая аппаратура расположена в боксе из поликарбоната.

Оптическая часть

Матовый отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным терпированным стеклом с противоослепляющим матированием.

DRUM FHC/T 70



Артикул	Мощность, Вт	Угол рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DRUM FHC/T 70	70	10°	3,6	Белый	1245000050	≥ 0,85	1245000060	≥ 0,96
DRUM FHC/T 70	70	10°	3,6	Черный	1245000160	≥ 0,85	1245000150	≥ 0,96
DRUM FHC/T 70	70	10°	3,6	Металлик	1245000170	≥ 0,85	1245000180	≥ 0,96
DRUM FHC/T 70	70	45°	3,6	Белый	1245000190	≥ 0,85	1245000200	≥ 0,96
DRUM FHC/T 70	70	45°	3,6	Черный	1245000070	≥ 0,85	1245000080	≥ 0,96
DRUM FHC/T 70	70	45°	3,6	Металлик	1245000030	≥ 0,85	1245000040	≥ 0,96
DRUM FHC/T 150	150	45°	4,2	Металлик	1245000010	≥ 0,85	1245000020	≥ 0,96

