

NEW

**О продукте**

Поворотный накладной светильник в эксклюзивном дизайне. Компактный размер, возможность выбора углов рефлектора от узкого до среднего предоставляют широкие возможности для создания неповторимого и запоминающегося интерьера.

**Установка**

Устанавливается на поверхность потолка.

**Комплект поставки**

Светильник в сборе.

**Конструкция**

Корпус из экструдированного алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер расположен в корпусе светильника. Оптическая часть поворачивается в пределах 90° от горизонтальной оси и на 355° по вертикали.

**Оптическая часть**

Гибридная линза с углами рассеивания 10°, 24°, 45°. Тип светодиодов: COB.




**Характеристики**

Коррелированная цветовая температура – 4000 К

(под заказ – 3000 К)

Индекс цветопередачи > 80 (под заказ > 90)

Коэффициент пульсации светового потока < 3%

**UFO/S DL LED 35  
D10 4000K****UFO/S DL LED 35  
D24 4000K****UFO/S DL LED 35  
D45 4000K**

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K <sub>M</sub>
UFO/S DL LED 25 D10 4000K	2100	20	105	2,0	1170001270	≥ 0,95
UFO/S DL LED 25 D24 4000K	2100	20	105	2,0	1170001280	≥ 0,95
UFO/S DL LED 25 D45 4000K	2100	20	105	2,0	1170001290	≥ 0,95
UFO/S DL LED 35 D10 4000K	3700	34	109	2,0	1170001300	≥ 0,95
UFO/S DL LED 35 D24 4000K	3700	34	109	2,0	1170001310	≥ 0,95
UFO/S DL LED 35 D45 4000K	3700	34	109	2,0	1170001320	≥ 0,95