



| | A | B | C | D | 👁 |
|------|-----|------|----|----|----------|
| 2×18 | 295 | 600 | 38 | 83 | 275×575 |
| 2×36 | 295 | 1200 | 37 | 83 | 275×1175 |
| 4×18 | 595 | 595 | 36 | 81 | 575×575 |
| 4×18 | 605 | 605 | 36 | 84 | 575×575 |
| 4×36 | 595 | 1195 | 39 | 84 | 575×1175 |



Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс – 2905000110 (6 штук – для модификации 4×36, 4 штуки – для остальных).


Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА с призматической структурой в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

PRS/R 236



PRS/R 418



| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Э/м ПРА | | ЭПРА/ЭПРА рег. | |
|-----------------|--------------|-----------|-----------------|--------|-----------------------|--------|
| | | | Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ |
| PRS/R 218* | 2×18 | 2,8 | 1031000010 | ≥ 0,6 | 1031000020/1031000270 | ≥ 0,96 |
| PRS/R 236 | 2×36 | 5,3 | 1031000030 | ≥ 0,85 | 1031000050/1031000280 | ≥ 0,96 |
| PRS/R 418 (595) | 4×18 | 5,1 | 1031000070 | ≥ 0,85 | 1031000090/1031000110 | ≥ 0,96 |
| PRS/R 418 (605) | 4×18 | 5,1 | 1031000160 | ≥ 0,85 | 1031000180/1031000290 | ≥ 0,96 |
| PRS/R 436 | 4×36 | 9,2 | 1031000220 | ≥ 0,85 | 1031000240/1031000250 | ≥ 0,96 |

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

