



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	<b>Суппорт <sup>1) 2)</sup> с оранжевым цоколем</b> для 2-х разъемов Modular Jack Для систем: LexCom 150 и LexCom250. Размер: (ШxВ) ок. 15,4 мм x 15,4 мм. без распорок	1753-0-8056	10/100	01
	<b>1819</b>			


- 1) Совместимость с другими производителями разъемов, не включенных в список компаний, подбираются в соответствии с указанным размером.  
2) Другие указания см. в руководстве «Системы коммуникации» или в интернете.


	<b>Суппорт <sup>1) 2)</sup> с серым цоколем</b> для 2-х разъемов Modular Jack Для систем: Panduit TX6 10 Gig Shielded Jack Module. Размер: (ШxВ) ок. 15,9 мм x 18,7 мм. без распорок	1753-0-8057	10/100	01
	<b>1820</b>			


- 1) Совместимость с другими производителями разъемов, не включенных в список компаний, подбираются в соответствии с указанным размером.  
2) Другие указания см. в руководстве «Системы коммуникации» или в интернете.

	<b>Универсальный модуль, RJ45, кат. 6A iso, экранированный <sup>1)</sup></b> <b>1 разъем, (8/8) полюсов</b> Для монтажа в монтажном адаптере 0219/12 или 0219/13. Также подходит для монтажа на центральной плате 2561 и в цоколе 1812, 1866 EB и 1867 EB. Подключения RJ-45 для сетей кат. 6A, класса EA (10 Гбит/с / 500 МГц). Соответствует кат. 6A, классу EA согласно ISO/IEC 11801:2011-06. Кат. 6A согласно ISO/IEC 11801: 2011-06. Маркировка подключений А и В согласно TIA/EIA-568-B.2. Модель соответствует EN 60 603-7-51:2011-01. экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс В. Подходит для PoE+ согласно IEEE 802.3at, ≥ 1000 циклов вставки. Прокладка кабеля по оптимальному радиусу (30°). Возможно заземление корпуса с помощью 6,3-миллиметрового плоского штекерного соединителя с тыльной стороны. Испытано после повторного монтажа. Подходит для смещения и подгонки. только для 8-полюсного штекера RJ 45 Корпус из цинкового сплава, отлитого под давлением. Встроенный пылезащитный колпачок (по запросу съёмный). Клеммы. Для кабеля для передачи данных, диаметр 6 - 10 мм. Для жил AWG 24-22. Для монтажа в кабельных каналах, монтажных коробках с/у и подпольных системах.	0230-0-0413	1/10	01
	<b>0219-101</b>			

- 1) Монтажный адаптер, подходит к центральным вставкам TAE 2539-21x и 1766-xxx.

	<b>Разъем Modular-Jack 6-и полюсный, кат. 3 (AMP-Nr. 216000-2)</b> Для центральной платы 2561- и цоколя 1812; 1866 EB; 1867 EB для кабеля сечением от 0,12 мм <sup>2</sup> (AWG 26) до 0,35 мм <sup>2</sup> (AWG 22)	0225-0-0078	10	01
	<b>0210</b>			

	<b>Разъем Modular-Jack 8-и полюсный, кат. 3 (AMP-Nr. 216005-4)</b> Для центральной платы 2561- и цоколя 1812; 1866 EB; 1867 EB для кабеля сечением от 0,12 мм <sup>2</sup> (AWG 26) до 0,35 мм <sup>2</sup> (AWG 22)	0225-0-0086	10	01
	<b>0211</b>			

	<b>Накладка <sup>1)</sup> с полем для надписи</b> со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 и 1820. размер поля для надписи 41,5 x 10 мм	1753-0-9975	10/100	01
	<b>212 белый</b>			
	<b>214 альпийский белый</b>	1753-0-9989	10/100	01

- 1) Подходящую программу для надписей см. на [www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com](http://www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com).

	<b>Накладка <sup>1)</sup> с полем для надписи</b> со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 и 1820. размер поля для надписи 41,5 x 10 мм	1753-0-9178	10	04
	<b>20 платина <sup>2)</sup></b>			
	<b>21 бронза <sup>2)</sup></b>	1753-0-9186	10	04
	<b>22G слоновая кость</b>	1710-0-2645	10	04
	<b>24 белый матовый</b>	1753-0-8121	10	04
	<b>24G альпийский белый</b>	1710-0-2710	10	04
	<b>260 палладий <sup>2)</sup></b>	1710-0-3318	10	04
	<b>266 титан <sup>2)</sup></b>	1710-0-3344	10	04
	<b>alpha</b>			
	<b>impuls</b>			
	<b>72 слоновая кость</b>	1753-0-0081	10	04
	<b>74 альпийский белый</b>	1753-0-8667	10	04
	<b>79 шампань-металлик <sup>2)</sup></b>	1753-0-8691	10	04
	<b>774 белый бархат <sup>2)</sup></b>	1753-0-0191	10	04
	<b>775 черный бархат <sup>2)</sup></b>	1753-0-0160	10	04
	<b>777 ежевика <sup>2)</sup></b>	1753-0-0127	10	04
	<b>783 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup></b>	1753-0-0082	10	04

- 1) Подходящую программу для надписей см. на [www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com](http://www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com).  
2) Поверхность: окрашена.