


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® ¹) ²) с защитой от перенапряжения 2 P + E со встроенным и внешним сигнальным контактами, ISN = 5 kA для защиты чувствительных приборов и бытовой техни- ки (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.), Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и механизмом розетки SCHUKO® с заземлением. Класс проверки разрядника: классификация Тип 2 Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А					Розетка USB с розеткой SCHUKO® ¹) ²) ³) с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E Для зарядки и питания мобильных оконечных устройств через micro USB-кабель. С разъемом USB Тип A. С электронной защитой от короткого замыкания. С электронной защиты от перегрузки. Для одновременной зарядки через разём USB и из- пользования розетки SCHUKO®. Номинальное напряжение: 250 В~ напряжение на вторичной обмотке: 5 В-, +5 % / -5 % Номинальная частота: 50 Гц Коммутируемая нагрузка: Розетка SCHUKO® Номинальный ток: 16 А Номинальная мощность: USB-разъем Номинальный ток: 700 mA Класс защиты: IP 20, SELV Температурный режим применения: 5 °C до 35 °C Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 53 мм монтажная глубина: 35 мм			
81 антрацит/ черный	2310 EUGL/VA- 81-11	2011-0-3830	1	19	81 антрацит/ черный	20 EUCBUSB-81-500	2011-0-6176	1	04
82 слоновая кость	2310 EUGL/VA- 82-11	2011-0-3831	1	19	82 слоновая кость	20 EUCBUSB-82-500	2011-0-6177	1	04
84 белый	2310 EUGL/VA- 84-11	2011-0-3833	1	19	84 белый	20 EUCBUSB-84-500	2011-0-6179	1/10	01
12 красный	2310 EUGL/VA- 12-82	2011-0-3878	1/10	19					
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные									
	Механизм розетки SCHUKO® ¹) ²) с маркировкой "EDV" с безвинтовыми клеммами 2 P + E С защитными шторками Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А								
81 антрацит/ черный	20 EUCKS/DV-81	2013-0-5266	10	04					
82 слоновая кость	20 EUCKS/DV-82	2013-0-5267	10	01					
84 белый	20 EUCKS/DV-84	2013-0-5268	10	01					
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) розетки SCHUKO® красного цвета, см. раздел Reflex SI									
	Механизм розетки SCHUKO® ¹) ²) с контрольной СД LED и С защитными шторками 2 P + E Прозрачная линза. Зелёный светодиод. Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А								
82 слоновая кость	20 EUCBL-82	2013-0-5284	10	01					
84 белый	20 EUCBL-84	2013-0-5286	10	01					
зеленый	20 EUCBL-13-84	2013-0-5287	10	04					
оранжевый	20 EUCBL-14-84	2013-0-5288	10	04					
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) Для вредных условий, устойчив к агрессивным средам, например, аммиаку, бензину, маслам, жирам, спирту, чистящим средствам в обычных концентрациях.									
	Механизм розетки SCHUKO® Busch-steplight® ¹) ²) Ночная подсветка для ориентирования с возможностью отдельного управления подсветкой. С защитными шторками 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А								
82 слоновая кость	20 EUCBLI-82	2013-0-5292	1	19					
84 белый	20 EUCBLI-84	2013-0-5294	1	19					
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) Для вредных условий, устойчив к агрессивным средам, например, аммиаку, бензину, маслам, жирам, спирту, чистящим средствам в обычных концентрациях.									