

Паспорт качества

Кабельный ввод взрывозащищенный с уплотнением для нагревательного кабеля, уплотнительным кольцом и контргайкой.

Взрывозащищенный кабельный ввод BM-X6S-LP (DS) используется в электроустановках, где существует опасность взрыва, а также на промышленных объектах, в автоматизации, электронике, робототехнике, в местах, где необходимо иметь уплотнение IP 66/68 на оболочке кабеля. Защита IP 66/68 обеспечивается также между кабельным вводом и корпусом коробки или электрическим устройством после установки.

Присоединительный размер кабельного ввода: M25x1,5

Кабельный ввод взрывозащищенный M25x1,5 с уплотнением для небронированного силового кабеля диам. 13-18 мм, IP66, УХЛ1, 1Ex e IIC Gb X, с уплотнительным кольцом и контргайкой, полиамид

Маркировка взрывозащиты: 1Ex eb IIC Gb X, Ex tb IIIC Db X, IP66/68

Температура эксплуатации: от -60°C до +80°C

Защита от ультрафиолета: Есть

Материал кабельного ввода: полиамид

Материал уплотнений: силикон

Длина резьбы: 15 мм

Стойкость к удару: 4 Дж



 Сертификат
№EAЭС RU C-TR.AA87.B.01120/23

Гарантия 1 год.

Произведено в Турции.

