

Вилки и розетки для монтажа на панели

Розетки с унифицированным прямым фланцем



Водонепроницаемые, 63 А, IP67

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Сечение жилы кабеля: 6 – 25 мм²



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	263RU1W	2CMA167378R1000	1	0.64
3	Желтый	100-130	50 и 60	263RU4W	2CMA167372R1000	1	0.64
3	Голубой	200-250	50 и 60	263RU6W	2CMA167374R1000	1	0.64
3	Красный	380-415	50 и 60	263RU9W	2CMA167376R1000	1	0.64
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	363RU1W	2CMA167392R1000	1	0.69
4	Желтый	100-130	50 и 60	363RU4W	2CMA167380R1000	1	0.69
4	Черный	600-690	50 и 60	363RU5W	2CMA167382R1000	1	0.69
4	Красный	380-415	50 и 60	363RU6W *	2CMA167384R1000	1	0.69
4	Черный	480-500	50 и 60	363RU7W	2CMA167386R1000	1	0.69
4	Голубой	200-250	50 и 60	363RU9W	2CMA167388R1000	1	0.69
4	Красный	440-460	60	363RU11W	2CMA167390R1000	1	0.69
3P+N+E							
5	Серый		Перем. ток	463RU1W	2CMA167404R1000	1	0.76
5	Желтый	100-130	50 и 60	463RU4W	2CMA167394R1000	1	0.76
5	Красный	346-415	50 и 60	463RU6W	2CMA167396R1000	1	0.76
5	Черный	480-500	50 и 60	463RU7W	2CMA167398R1000	1	0.76
5	Голубой	208-250	50 и 60	463RU9W	2CMA167400R1000	1	0.76
5	Красный	440-460	60	463RU11W	2CMA167402R1000	1	0.76



Водонепроницаемые, 125 А, IP67

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Сечение жилы кабеля: 16 – 70 мм²



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	2125RU1W	2CMA167134R1000	1	0.85
3	Желтый	100-130	50 и 60	2125RU4W	2CMA167132R1000	1	0.85
3	Голубой	200-250	50 и 60	2125RU6W *	2CMA167133R1000	1	0.85
3	Голубой	200-250	50 и 60	2125RU6W LP **	2CMA192729R1000	1	0.85
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	3125RU1W	2CMA167140R1000	1	1.00
4	Желтый	100-130	50 и 60	3125RU4W	2CMA167135R1000	1	1.00
4	Красный	380-415	50 и 60	3125RU6W	2CMA167136R1000	1	1.00
4	Красный	380-415	50 и 60	3125RU6W LP **	2CMA192730R1000	1	1.00
4	Черный	480-500	50 и 60	3125RU7W	2CMA167137R1000	1	1.00
4	Голубой	200-250	50 и 60	3125RU9W	2CMA167138R1000	1	1.00
4	Красный	440-460	60	3125RU11W	2CMA167139R1000	1	1.00
3P+N+E							
5	Серый		Перем. ток	4125RU1W	2CMA167146R1000	1	1.14
5	Желтый	100-130	50 и 60	4125RU4W	2CMA167141R1000	1	1.14
5	Красный	346-415	50 и 60	4125RU6W *	2CMA167142R1000	1	1.14
5	Красный	346-415	50 и 60	4125RU6W LP **	2CMA169213R1000	1	1.14
5	Черный	480-500	50 и 60	4125RU7W *	2CMA167143R1000	1	1.14
5	Голубой	208-250	50 и 60	4125RU9W	2CMA167144R1000	1	1.14
5	Красный	440-460	60	4125RU11W	2CMA167145R1000	1	1.14

*) Обозначает базовое изделие

**) С блок-контактом (контактом электрической блокировки). Фазные и нулевое гнездо - длинные, гнездо блок-контакта - короткое.

- Поставляется с фланцевым уплотнением.

- Принадлежности.....стр. 68
- Тех. характеристики...стр. 80
- Размеры.....стр. 81