



575x575


О продукте

Корпус светильника разработан специально для подвеса вместе с решетчатыми потолками Грильято.

Установка

Устанавливаются на подвесах (не входят в комплект поставки) в потолки типа Грильято.

Комплект поставки

Для установки светильника в подшивные потолки из гипсокартона необходимо заказать комплект клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (на один светильник необходимо заказывать 4 штуки).

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе предусмотрены специальные отверстия для подвеса в потолки Грильято.

Оптическая часть

В OPL/R ECO LED опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. В PRS/R ECO LED рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой в металлической рамке. Тип светодиодов: SMD. Возможна комплектация рассеивателями безрамочной конструкции с микропризматической структурой из опалового или прозрачного ПММА.


	A	B	C
OPL/R ECO LED 595 4000K GRILLIATO	595	595	122
OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K GRILLIATO	587	587	50
OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K GRILLIATO	587	587	50
PRS/R ECO LED 595 4000K GRILLITO	590	590	95

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К
 Индекс цветопередачи > 80
 Коэффициент пульсации светового потока < 5%

Управление освещением

Возможны модификации с драйверами, управляемыми по протоколу DALI или беспроводному протоколу ME6.

OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K


Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _м
OPL/R ECO LED 595 4000K GRILLIATO	3350	35	96	4,6	1028000150	≥ 0,98
OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K GRILLIATO	2850	30	95	3,4	1166000050	≥ 0,98
OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K GRILLIATO	3100	30	103	3,3	1138000070	≥ 0,98
PRS/R ECO LED 595 4000K GRILLITO	3700	35	106	4,6	1032000120	≥ 0,98