

AF09...AF38 Четырехполюсные контакторы

Дополнительные аксессуары



CA4-10



CAL4-11




CA4-22E



CAT4-11E



VEM4



TEF4-ON

Информация для заказа (1)

Для контакторов	Вспомогательные контакты	Тип	Код заказа	Шт. в упаковке	Вес (1 шт.) кг
-----------------	--------------------------	-----	------------	----------------	----------------

Вспомогательные контактные блоки мгновенного действия для фронтального монтажа

AF09...AF38..-40-00	1 0	- -	CA4-10	1SBN010110R1010	1	0,014
AF09...AF38..-22-00	1 0	- -	CA4-10-T	1SBN010110T1010	10	0,014
	0 1	- -	CA4-01	1SBN010110R1001	1	0,014
	0 1	- -	CA4-01-T	1SBN010110T1001	10	0,014
	2 2	- -	CA4-22E	1SBN010140R1022	1	0,055
	3 1	- -	CA4-31E	1SBN010140R1031	1	0,055
	4 0	- -	CA4-40E	1SBN010140R1040	1	0,055
AF09...AF16..-40-00	0 4	- -	CA4-04E	1SBN010140R1004	1	0,055

Вспомогательные контактные блоки для фронтального монтажа с Н.О. опережающим контактом и Н.З. запаздывающим контактом

AF09...AF38..-40-00	- -	1 0	CC4-10	1SBN010111R1010	1	0,014
AF09...AF38..-22-00	- -	0 1	CC4-01	1SBN010111R1001	1	0,014

Вспомогательные контактные блоки мгновенного действия для бокового монтажа

AF09...AF38..-40-00	1 1	- -	CAL4-11	1SBN010120R1011	1	0,040
AF09...AF38..-22-00	1 1	- -	CAL4-11-T	1SBN010120T1011	10	0,040

Вспомогательные контактные блоки мгновенного действия для фронтального монтажа со встроенными клеммами катушки A1/A2

AF09...AF38..-40-00	1 1	- -	CAT4-11E	1SBN010151R1011	1	0,040
AF09...AF38..-22-00						

Примечание: CAT4 не подходит к контакторам AF..Z с напряжением управления 12–20 В DC.

Механическая блокировка

AF09...AF38..-40-00			VM4	1SBN030105T1000	10	0,005
---------------------	--	--	-----	-----------------	----	-------

Примечание: VM4 содержит 2 крепежных хомута (BB4) для удержания двух контакторов вместе.

Механическая и электрическая блокировка

AF09, AF16..-40-00	0 2	- -	VEM4	1SBN030111R1000	1	0,035
AF26, AF38..-40-00						

Примечание: – VEM4 включает механическую блокировку VM4 с 2 фиксирующими клипсами (BB4), а также электрическую блокировку VE4. Устройство VE4 должно использоваться с перемычкой A2-A2 в соответствии со схемой электрических подключений.
– VEM4 не подходит к контакторам AF..Z с напряжением управления 12–20 В DC.

Для контакторов	Диапазон задержки времени выбирается переключателем	Тип задержки	Вспомогательные контакты	Тип	Код заказа	Шт. в упаковке	Вес (1 шт.) кг
-----------------	--	--------------	--------------------------	-----	------------	----------------	----------------

Электронные приставки времени

AF09...AF38	0,1–1 с	Задержка на включение	1 1	TEF4-ON	1SBN020112R1000	1	0,065
	1–10 с						
	10–100 с	Задержка на отключение	1 1	TEF4-OFF	1SBN020114R1000	1	0,065

Примечание: Номинальное напряжение катушки управления U_c 24–240 В 50/60 Гц или DC.

(1) Дополнительная информация представлена в разделе «Дополнительные аксессуары».