



**НОВИНКА**



# SPP-502

**5000K**  
цветовая температура

**3** года  
гарантия

**Уличный светодиодный светильник консольный.**

**IP65**

**t°**  
-45...+40

коэф-ент мощности  
**>0.95**

**RA**  
**>70**

**170**  
**265В**

**КСС**  
**Ш**

**ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:** улиц, дорог, площадей, парков, дворовых территорий, коттеджных поселков, автостоянок, железнодорожных платформ, площадей перед торговыми центрами.

Крепление на кронштейн.

Корпус из литого алюминия с порошковой окраской.

Код IC	Код модели	Мощность	Световой поток	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Монтаж на кронштейн (диаметр)
Б0051831	SPP-502-0-50K-080	80	8 400	105	160x65x450	43-50 мм
Б0051832	SPP-502-0-50K-100	100	10 500		170x65x570	48-60 мм
Б0051833	SPP-502-0-50K-120	120	12 600			
Б0051834	SPP-502-0-50K-150	150	15 750			
Б0051835	SPP-502-0-50K-200	200	22 000	110		



- Полный растроб с возможностью монтажа на консоли. 80Вт и 100Вт на консоли диаметром 43-50мм, 120Вт, 150Вт, 200Вт на консоли диаметром 48-60мм

- Изолированный IC драйвер с широким диапазоном рабочих напряжений

- Защита от импульсного перенапряжения: 4000В

