



SPP-502

5000K
цветовая температура

3 года
гарантия

Светильники светодиодные консольные уличные

IP65

t°
-45...+40

коэф-ент мощности
>0.95

RA
≥80

85
265V

КСС
Ш



ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ: улиц, дорог, площадей, парков, дворовых территорий, коттеджных поселков, автостоянок, железнодорожных платформ, площадей перед торговыми центрами.

Крепление на кронштейн.

Корпус из литого алюминия с порошковой окраской.

Код IC	Артикул	Мощность Вт	Световой поток, лм	Энергоэф-фективность, лм/Вт	Габаритные размеры, мм	Монтаж на кронштейн мм
Б0051831	SPP-502-0-50K-080	80	8 400	105	420x160x57	48 мм
Б0051832	SPP-502-0-50K-100	100	10 500		110	545x170x65
Б0051833	SPP-502-0-50K-120	120	12 600	600x200x70		
Б0051834	SPP-502-0-50K-150	150	15 750			
Б0051835	SPP-502-0-50K-200	200	22 000			



- Полный растроб с возможностью монтажа на консоли. 80Вт и 100Вт на консоли диаметром 48мм, 120Вт, 150Вт, 200Вт на консоли диаметром 48-60мм

- Изолированный IC драйвер с широким диапазоном рабочих напряжений

- Защита от импульсного перенапряжения: 4000В

