

Электронная документация

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

S2-2500 24V Day 4000K 34mm

ОПИСАНИЕ

- 34мм
- Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 34 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М
- Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K
- Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62,5 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85
- Размеры 2500x34x1.5мм
- Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов
- Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Высокая эффективность
- Монтажные отверстия на плате для фиксаторов основания профиля серии S2-LUX
- Может использоваться с любыми другими профилями
- Равномерное свечение по всей ширине профиля
- Встроенные широкие линии света для основного освещения. Накладные и подвесные широкие светильники из алюминиевого профиля.



25 Вт/м



24 В



280



IP20




34 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	021201(1)	
Модель	S2-2500 24V Day 4000K 34mm	
Цвет свечения	Белый (дневной)	
	для 1 м	для 2.5 м
Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	25 Вт	62.5 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	1.04 А	2.6 А
Тип светодиодов	SMD 2835	
Количество светодиодов	280 шт.	700 шт.
Максимальный световой поток	3200 лм	8000 лм
Угол излучения	120°	
Длина ленты	2.5 м	
Шаг резки	50.00 мм (14 светодиодов)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °C	
Установка на профиль	рекомендуется	
Гарантия	60 мес.	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Не допускается разрезать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно разрезать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 2.5 м (1 катушка).



Схема подключения нескольких светодиодных лент с одной стороны.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



⚠ Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать




Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ

ПРОФИЛЬ



021173




021177



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



021173

Профиль с экраном S2-LINE-5470-2500
ANOD+OPAL



021177

Профиль с экраном S2-LINIA69-F-2500
ANOD+OPAL

УПАКОВКА

