



Дизайн: David Morgan

Установка

Наружный или внутренний монтаж.


Конструкция


Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.


Оптическая часть*

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.

Рабочее положение







Артикул	Мощность, Вт	Отражатель	Масса, кг	Цвет	Код прожектора	cos φ
LEADER UMS 150**	1×150	Симметричный	6,8	Серый	1351000710	≥ 0,85
LEADER UMA 150**	1×150	Асимметричный	6,8	Серый	1351000020	≥ 0,85
LEADER UMC 150**	1×150	Круглосимметричный	6,8	Серый	1351000410	≥ 0,85
LEADER UMS 150**	1×150	Симметричный	6,8	Черный	1351000800	≥ 0,85
LEADER UMA 150**	1×150	Асимметричный	6,8	Черный	1351000080	≥ 0,85
LEADER UMC 150**	1×150	Круглосимметричный	6,8	Черный	1351000500	≥ 0,85
LEADER UMS 150**	1×150	Симметричный	6,8	Белый	1351000810	≥ 0,85
LEADER UMA 150**	1×150	Асимметричный	6,8	Белый	1351000090	≥ 0,85
LEADER UMC 150**	1×150	Круглосимметричный	6,8	Белый	1351000510	≥ 0,85

^{*} под заказ возможна комплектация прожектора светофильтрами: красный, синий, зеленый

^{**} в прожекторе могут быть применены линейные лампы МГЛ или ДНаТ 150 Вт



















