



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT LED 21

НОВИНКА



Даунлайт серии LED 21 – это светильник со встроенными светодиодами и драйвером для установки в натяжных и гипсокартонных потолках.

- Драйвер DOB работает в широком диапазоне напряжения 185–265 В, имеет защиту от скачков напряжения и импульсных помех. Корректно работает с выключателями с подсветкой.
- Рассеиватель утолщен в корпус, благодаря такой форме пучок света не слепит и имеет угол рассеивания 110°. Черный отражатель визуально усиливает глубину светильника, делая его еще более незаметным на потолке.
- Провод медный в двойной PVC обмотке, не поддерживает горение, на входе в светильник имеет специальную втулку от случайного выдергивания.
- Фиксирующие пружины дополнены пластиковой накладкой, которая увеличивает площадь соприкосновения с поверхностью потолка, препятствуя его повреждению.

Наименование серии	Код 1С	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Ra (CRI)	Рабочий диапазон	Размер изделия, мм	Врезное отверстие, мм	Пульсация, %	Угол	Класс защиты от поражения эл.током	Работа с выключателем с подсветкой	Уровень IP	Гарантия
LED 21	Б0062131	9	3000	420±10%	>80	185-265	98*40	70	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062133		4000	420±10%	>80	185-265	98*40	70	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062135		6500	420±10%	>80	185-265	98*40	70	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062138	12	3000	720±10%	>80	185-265	119*42	90	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062140		4000	720±10%	>80	185-265	119*42	90	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062142		6500	720±10%	>80	185-265	119*42	90	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062144	18	3000	900±10%	>80	185-265	145*45	125	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062145		4000	900±10%	>80	185-265	145*45	125	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062146		6500	900±10%	>80	185-265	145*45	125	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062147	24	3000	1200±10%	>80	185-265	168*48	145	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062148		4000	1200±10%	>80	185-265	168*48	145	<5	110	II	да	IP20	1 год
	Б0062149		6500	1200±10%	>80	185-265	168*48	145	<5	110	II	да	IP20	1 год