

Установка

Монтируются на поверхность потолка или стены с помощью монтажных пластин (входит в комплект поставки).

Для подвеса светильника на трос необходимо дополнительно заказать „Suspension mounting kit“ (код заказа – 25980000560).

Для установки светильника на шинопровод необходимо дополнительно заказать крепления:

„Busbar mounting kit“ (код заказа – 2598000050),

Для установки светильника на стену необходимо дополнительно заказать „Wall/ceiling rotary brackets LEDMALL IP“ (код заказа – 2598000040).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металллик. В корпусе установлен источник питания. Для светильников серии LED MALL предусмотрено соединение в линию. Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Зеркальный алюминиевый отражатель. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 5000 К (4000К - под заказ)


Индекс цветопередачи – 70

Управление освещением

Светильники могут быть оснащены драйвером, диммируемым по протоколам 1-10В или DALI.

| | A |
|------------------|------|
| LED MALL.OPL 30 | 1213 |
| LED MALL.OPL 50 | 1213 |
| LED MALL.OPL 80 | 1513 |
| LED MALL.OPL 100 | 1513 |

LED MALL.OPL 50 IP54 5000 K



| Артикул | Световой поток, лм | Мощность, Вт | Лм/Вт | Масса, кг | Код светильника | PFC |
|-----------------------------|--------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|--------|
| LED MALL.OPL 30 IP54 5000K | 2300 | 35 | 65 | 8,7 | 1598000190 | ≥ 0,95 |
| LED MALL.OPL 50 IP54 5000K | 3750 | 55 | 68 | 8,7 | 1598000200 | ≥ 0,95 |
| LED MALL.OPL 80 IP54 5000K | 5700 | 80 | 71 | 8,7 | 1598000210 | ≥ 0,95 |
| LED MALL.OPL 100 IP54 5000K | 7000 | 108 | 65 | 8,7 | 1598000220 | ≥ 0,95 |

