

#### Установка

Крепление на поверхность потолка или с помощью двух рым-болтов (входят в комплект поставки) на подвесы.

NEW

#### Конструкция

Корпус, штампованный из листовой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.


#### Оптическая часть

Защитное прозрачное терпированное силикатное стекло толщиной 5 мм. Стекло крепится к корпусу металлическими защелками.

#### Характеристики

Цветовая температура – 5000 К (4000К - под заказ)  
Индекс цветопередачи – 80

#### INOX UNI LED 30 5000K



	A	L
INOX UNI LED 30 5000K	700	1015
INOX UNI LED 50 5000K	1295	1015
INOX UNI LED 70 5000K	1600	1015



Поворотный комплект крепления на стену. Код заказа – 2077000010.



Комплект крепления на трубу. Код заказа – 2077000020.



Комплект скоб для крепления на потолок. Код заказа – 2077000030.

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
INOX UNI LED 30 5000K	2600	26	100	4,5	1079000120	≥ 0,9
INOX UNI LED 50 5000K	4200	47	89	7,5	1079000100	≥ 0,9
INOX UNI LED 70 5000K	6800	67	101	10,4	1079000110	≥ 0,9

