

ООО «Завод «Световые Технологии»
Светильник настенный светодиодный серии
VETRO LED (GLOBO LED / STELO LED /
VOLTO LED)
ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник настенный предназначен для общего освещения административно-общественных, производственных помещений и рассчитан для работы в сетях переменного тока 230-240 В ($\pm 5\%$), 50 Гц ($\pm 2\%$). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ЭМС ГОСТ Р 51318-99, ГОСТ Р 51514-99.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I

1.5. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку и замену компонент светильника производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С нижней стороны упаковки достать металлическую плату.

4.3. Провода питания подвести к светильнику через отверстие в плате.

4.4. Закрепить плату на опорной поверхности и подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.5. С верхней стороны упаковки достать опаловый рассеиватель и закрепить на плате с помощью комплектных винтов.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ОТК _____

Светильник сертифицирован.

Сертификат соответствия №

Штамп магазина

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77

Дата продажи _____

Штамп магазина

Артикул	Номинальная мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, люмен	Индекс цветопередачи, Ra	Коэф. мощности	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	Класс защиты от поражения эл. током	Исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	Габариты, мм, АхВхС	Масса, кг, не более	Установочные размеры, мм, а х b х с	Тип рассеивателя
GLOBO LED 14	14	3000	940	80	0,95	20	1	УХЛ4	310x240x150	1,5	310x240x150	Опал
STELO LED 9	9	3000	630	80	0,95	20	1	УХЛ4	300x150x75	1,2	300x150x75	Опал
STELO LED 14	13	3000	850	80	0,95	20	1	УХЛ4	300x150x75	1,2	300x150x75	Опал
VETRO LED 9	9	4000	630	80	0,95	20	1	УХЛ4	357x210x100	1,5	357x210x100	Опал
VOLTO LED 9	9	4000	630	80	0,95	20	1	УХЛ4	300x160x75	1,1	300x160x75	Опал