

Gauss жалпы жарықтандыруға арналған жарықдиодты лампасы. EAC

Қуаты Вт; жұмыс кернеуі В; жарық ағыны, Лм; негізгінің типі; жарамдылық мерзімі (с); диммермен және көлемсіз жарығы бар ақыратқышпен жұмыс жасау мүмкіндігі; лампаның көлемі (мм); жарық шоғының бұрышы (град); жұмыстың температура диапазоны (град); түстік температура (К); түс беру индексі – орнатылған қараңыз.

Тастамаңыз. Бөлшектемеңіз. Лампалар жөндеуде келмейді. Лампаны тиісті жабдықта ғана пайдаланыңыз. Лампаны орнатпас бұрын қуат көзін ажыратыңыз. Лампа ылғалдылық немесе тозаңдылық жердегі үй-жайларда жұмыс істеуге арналмаған. Құрғақ және бұлақтардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Лампа ластаман жабдықта, оны құрғақ немесе сәл дымқылданған жұмсақ маталармен сүрту керек. Еріткіштерді, агрессивті жуыш заттар мен абразивті заттарды қолдануға жол берілмейді. Үй-жайлардың ішінде ғана пайдаланыңыз. Жабдық шамдалдарда, жарық реттегіштермен бірге, қозғалыс пен жарықтандыру датчиктерімен немесе таймерлермен бірге қолданылмайды.

Өндірілген күні бұйымда әріптің-сандық белгі түрінде көрсетіледі:

ААВВХХХ, мұндағы АА – айдың нөмірі (01-ден 12-ге дейін), ВВ – өндірілген жылы, ХХХ – топтамалық нөмірі. Арнайы қағазға жаратуға жатпайды. Жарамдылық мерзімі: шексіз.

ҚҰР-да өндірілген. Өндіруші: Чанчжоу Тэнхой Электроник Ко.Лтд., 38 Фуан Роуд, Сюэцзян, Чанчжоу, Цзянсу, Қытай.

«Гauss Лайтинг» ЖШС тапсырысы бойынша: 121354, Мәскеу қаласы, Дорогобукинская көшесі, 14 үй, 6-құрылыс, 2 қабат, бөлме, 8, Ресей Федерациясы, Телефон: +74956498133.

Импорттаушылар/Қазақстан Республикасындағы тұтынушылық қызмет көрсету: ЖШС «Электрокомплекс Lighting», 050050, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Рысқұлов даңғылы, 39, тел.: +7 (777) 731 00 05. «Маркетинг СайнСет» ЖШС, 050036, Алматы, Мир, Астана 3110, тел.: +7 (727) 346 73 22.

Gauss жалпы жарықтандыру үшін светодиодтік лампа/шамчырақ/проектор. EAC

Қуаттылығы Вт; иштөөчү чыңалуусу В; жарык ағыны, Лм; цоколь типі; иштөө мөөнөтү (ч); диммер жана жарык берүүчү өңүргүчү менен иштөө мүмкүндүгү; лампа өлчөмү (мм); жарык чачкүүчү тутамы (град); иштеп жаткандагы температуралык диапазон (град); жарык берүүчү температурасы (К); жарык берүү индекси – каптамынан карыла. Ыргытатыла. Акырататыла. Лампалар оңдолбойт. Лампаны тиешелүү жабдууда гана колдонула. Лампаны орнотордун алдында электр кубатын өңүргүлө. Лампа нымдуулугу же чачкыдуу жогору имаратта иштөө үчүн арналган эмес. Кургак жана балдар ийгеттен жерде сагыла. Лампа кирдегенде аны кургак же бир аз нымдуу жумшак кездеме менен тазала туруу керек. Эритмелерди, агрессивдүү жана чарыкточу жуучу каражаттарды колдонууга болбойт. Имараттын ичинде гана колдонуу керек, жарык жондогучу, кыймыл жана жарыктандыруу көрсөткүчү же таймери бар, жабык жарык бергичтерде колдонууга болбойт.

Даярдалган датасы буюмда тамга-цифра белгисинде көрсөтүлгөн:

ААВВХХХ, АА – ай номери (01ден 12ге чейин), ВВ – даярдалган жылы, ХХХ – партиянын номери. Атайын таштандылоого жатпайт. Жарамдуулук мөөнөтү чектелген эмес.

Өндүрүүчүсү: Чанчжоу Тэнхой Электроник Ко.Лтд., 38 Фуан Роуд, Сюэцзян, Чанчжоу, Цзянсу, Кытай.

«Гauss Лайтинг» 121354 ЖШК буйрыгысы менен, Москва шаары, Дорогобукинская көчөсү, 14-үй, 6-күрүлүш, 2-кабат, бөлмө, 8, Россия Федерациясы, телефон: +74956498133

Импортчу/Керекөөчүлөр кызматы: ЖЧК «Мера Лайт Кэй Джи», дарегі: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Кийизбаева 204/3а көчөсү.

Руководство по эксплуатации на лампы светодиодные Gauss® Elementary

gauss
elementary

Общее описание

Светодиодные лампы Gauss® серии Elementary – новое решение в светотехнике. Серия ламп Gauss® Elementary представлена широким ассортиментом в сочетании с доступной ценой. Лампы подходят для наружного и внутреннего освещения в домах, офисах и производственных помещениях. Данная серия ламп предназначена для создания основного и акцентного освещения, а также создания визуальных эффектов и декоративной подсветки. Благодаря разнообразию и компактным размерам лампы Gauss® Elementary могут применяться в различных светильниках, где используются галогенные, люминесцентные и лампы накаливания. Лампы Gauss® обладают высокой экономичностью, яркостью и имеют долгий срок службы.

Преимущества светодиодных ламп

- Срок службы до 25 раз больше, чем у ламп накаливания;
- Энергопотребление не менее 7 раз ниже, чем у ламп накаливания;
- Устойчивы к перепадам напряжения;
- Высокая цветопередача (Ra > 80) лампы сохраняют естественную атмосферу в помещении;
- Низкая температура нагрева ламп обеспечивает пожаробезопасность и исключает потерю цвета и выгорание светильников;
- Мгновённое включение и отсутствие пульсирующего эффекта;
- Экологически безопасны, не содержат ртути, вредных веществ и не требуют специальной утилизации;
- Применение светодиодных ламп высвобождает занимаемые энергетические мощности, позволяя использовать большее количество электроприборов.

Артикул	Тип цоколя	Напряжение электропитания, В / частота тока, Гц	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размер, мм
13514	GJ5.3	180-240 / 50/60	3.5	290	3000	Ø50×90
13524	GJ5.3	180-240 / 50/60	3.5	300	4100	Ø50×90
13516	GJ5.3	180-240 / 50/60	5.5	430	3000	Ø50×90
13526	GJ5.3	180-240 / 50/60	5.5	450	4100	Ø50×90
13536	GJ5.3	180-240 / 50/60	5.5	470	6500	Ø50×90
13517	GJ5.3	180-240 / 50/60	7	530	3000	Ø50×48
13527	GJ5.3	180-240 / 50/60	7	550	4100	Ø50×48
13537	GJ5.3	180-240 / 50/60	7	570	6500	Ø50×48
13519	GJ5.3	180-240 / 50/60	9	640	3000	Ø50×90
13529	GJ5.3	180-240 / 50/60	9	660	4100	Ø50×90
13539	GJ5.3	180-240 / 50/60	9	680	6500	Ø50×90
13511	GJ5.3	180-240 / 50/60	11	850	3000	Ø50×48
13521	GJ5.3	180-240 / 50/60	11	850	4100	Ø50×48
13531	GJ5.3	180-240 / 50/60	11	850	6500	Ø50×48
11517	GJ5.3	12	7	530	3000	Ø50×90
11527	GJ5.3	12	7	550	4100	Ø50×90
11519	GJ5.3	12	9	680	3000	Ø50×90
11529	GJ5.3	12	9	700	4100	Ø50×90

Технические характеристики

- Тип лампы: софит;
 - Материал корпуса: алюминий/пластик;
 - Температура эксплуатации: от -25 °C до +50 °C;
 - Индекс цветопередачи: Ra > 80;
 - Коэффициент пульсации: IRF < 5 %;
 - Пылевлагозащита: IP20;
 - Угол светового пучка: 120°;
 - Лампы не содержат светодиодные чипы;
 - Гарантия: 2 года;
 - Срок службы: 25 000 часов.
- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики и не влияющие на безопасность изделий, в любое время и без предварительного уведомления.

Эксплуатация

- Монтаж, демонтаж и обслуживание лампы Gauss® должны производиться при выключенном электропитании;
- При загрязнении лампы Gauss® ее следует протереть сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств;
- Не допускается прямое попадание атмосферных осадков на лампы Gauss® при их использовании для наружного освещения;
- В случае, если лампа Gauss® осталась в течение долгого времени при отрицательной температуре, рекомендуется перед монтажом подержать ее в комнатных условиях не менее 30 минут;
- К сокращению срока службы лампы и ее преждевременному выходу из строя могут привести:
 - подача напряжения выше 240 В для ламп с напряжением 180-240 В;
 - подача напряжения выше 12 В для ламп с напряжением 12 В;
 - отклонение от температурных пределов надежной работы от -25 °C до +50 °C;
- Не рекомендуется использовать лампу Gauss® в полностью закрытых светильниках во избежание перегрева и сокращения срока службы;
- Не допускается любые физические воздействия, приводящие к механическим повреждениям (сколы, трещины, вмятины и т.п.).

Сертификация и утилизация

- Не утилизировать светодиодные лампы Gauss® с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта уточнить в местных органах власти;
- Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»;
- СС ЕАЭС RU C-EN.HB93.B.05762/24 от 15.10.2024 до 14.10.2029; Выдан: ООО «ПРОФЕССИОНАЛЪ», 125212,

Россия, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8, стр. 1, этаж 4, помещ. XVI, ком. 31;

- ДС ЕАЭС N RU Д.СН.РА09.B.62290/24 от 18.10.2024 до 17.10.2029.

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение ламп в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группам условий хранения: 3 (Ж3), 5 (ЖА4), 1 (Ж), 2 (Ж) по ГОСТ 15150.

Требования безопасности

- Лампы Gauss® ремонту не подлежат;
- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается разбирать лампы;



ВНИМАНИЕ! Не разбирать!

- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж ламп при включенном электропитании;



ВНИМАНИЕ! Перед установкой или заменой лампы отключите электропитание!

- Для повышения надежности и увеличения срока службы, рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.

Возможные неисправности и способы их устранения



ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключении электропитания.

- Если лампа не работает:
 - проверьте наличие сетевого напряжения питания в пределах 180-240 В для ламп с напряжением 180-240 В;
 - проверьте наличие сетевого напряжения питания 12 В для ламп с напряжением 12 В;
 - убедитесь в целостности всех соединений;
- Если вышеперечисленные способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 24 месяца со даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 36 месяцев со даты производства (указано на лампе).

Необходимые условия для предоставления гарантии на светодиодные лампы Gauss®

- Замена подлежит неработающей / неисправно рабо-

тающие светодиодные лампы при условии соблюдения потребителем правил пользования, хранения и эксплуатации;

- Не подлежат замене лампы, имеющие видимые механические повреждения;
- Не подлежат замене лампы, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с лампой;
- Не подлежат замене лампы, вышедшие из строя из-за неправильной установки и подключения;
- Не подлежат замене лампы, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.;
- Условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования товара в целях предпринимательской деятельности.

Сделано в Китае

Изготовитель: Changzhou Tenghui Electronic Co.Ltd, 38 Fukang Road, XuejiaTown, Changzhou, Jiangsu, China (Нанчжоу Тяньхой Электроникс Ко.Лтд, 38 Фукан Роуд, СюэцзяТяун, Чанчжоу, Цзянсу, Китай)

Уполномоченный изготовителем лицо / Импортёр в Российскую Федерацию: ООО «Гauss Лайтинг», Рб, 121354, г. Москва, Дорогобузская ул., д.14, стр.6, этаж 8, пом. 8, тел.: +7 (495) 649 81 33, сайт: gauss.ru, для отзывов и предложений: comment@gauss.ru

Импортёр в Республику Беларусь: ООО «НикЛайтинг», 223056, Минский р-н, Сенцкий с/с, аг. Сенца, ул. Набережная, д. 4, к. 8, тел./факс: (017) 514 68 88, ООО «Европровод», 220136, г. Минск, ул. Притыцкого, 105, пом. 370, тел.: +375 (17) 388 49 99

Импортёр в Республику Казахстан: ТОО «Электромоллекс Lighting», 050050, г. Алматы, Желтыйский р-н, пр. Рыскулова 39, тел.: +7 (777) 731 00 05. ТОО «Magnum Cash&Carry», 050036, г. Алматы, Мкр. Астана 1/10, тел.: +7 (727) 345 73 22



Модель	Артикул
Место и дата продажи	
Штамп магазина и подпись продавца	

Номер партии, месяц и год изготовления указаны на лампе
Правило чтения даты производства и номера партии:

