



# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ С ДЕЖУРНЫМ РЕЖИМОМ

СЕРИЯ SPB-201

**НОВИНКА**



- Светильники снабжены микроволновым датчиком движения. В режиме ожидания светят на 30% от номинального светового потока, при срабатывании датчика движения выдают все 100% от номинального светового потока.
- Область применения. Для освещения общественных зон с повышенной влажностью лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения, подземные переходы. А также для бытового использования над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Степень защиты от пыли и влаги - IP65 (для влажных помещений и улицы)
- Корпус и рассеиватель изготовлены из негорючего пластика, устойчивого к механическим воздействиям и ультрафиолету
- Кабель питания, выведенный из корпуса, обеспечивает удобство и быстроту монтажа
- Комфортное освещение: коэффициент пульсации <5%, Ra>80



Степень защиты



Температура



Датчик движения



Диапазон напряжений



Срок службы



Гарантия

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Цветовая	Световой поток	Световой поток в дежурном режиме, лм	Габариты	Коэффициент мощности	Время активации, обнаружения, с	Радиус, м
Б0066361	SPB-201-4-40K-012	12	4000	1140	350	155x155x37	>0,85	45-55	6-7
Б0066364	SPB-201-4-65K-012	12	6500	1140	350	155x155x37	>0,85	45-55	6-7