





Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Детектор движения Busch-Komfortschalter® 1) с ориентирующим светом для 2-проводного механизма 6815 U Для механизма реле 6816 U. устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение. устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение. устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой. Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами. защита от ложного срабатывания на животных, Зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м Угол расхождения лучей: 170 ° Пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим Высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C					Детектор движения Busch-Komfortschalter® 1) с ориентирующим светом для 2-проводного механизма 6815 U Для механизма реле 6816 U. устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение. устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение. устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой. Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами. защита от ложного срабатывания на животных, Зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м Угол расхождения лучей: 170 ° Пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим Высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C			
	Busch-Duro 2000® SI					future® linear			
212 белый	6815-212	6800-0-2271	1/10	19	81 антрацит/черный	6815-81	6800-0-2284	1/10	19
	Reflex SI				82 слоновая кость	6815-82	6800-0-2285	1/10	19
214 альпийский белый	6815-214-500	6800-0-2622	1/10	19	83 серебристо-алюминиевый 2)	6815-83	6800-0-2342	1/10	19
					84 белый	6815-84	6800-0-2286	1/10	19
					884 белый бархат 2)	6815-884	6800-0-2499	1/10	19
					885 черный бархат 2)	6815-885	6800-0-2501	1/10	19
1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно									
	Детектор движения Busch-Komfortschalter® 1) с ориентирующим светом для 2-проводного механизма 6815 U Для механизма реле 6816 U. устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение. устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение. устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой. Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами. защита от ложного срабатывания на животных, Зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м Угол расхождения лучей: 170 ° Пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим Высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C					Детектор движения Busch-Komfortschalter® 1) с ориентирующим светом для 2-проводного механизма 6815 U Для механизма реле 6816 U. устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение. устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение. устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой. Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами. защита от ложного срабатывания на животных, Зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м Угол расхождения лучей: 170 ° Пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим Высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C			
	alpha					solo®			
20 платина 2)	6815-20	6800-0-2273	1/10	19	82 слоновая кость	6815-82	6800-0-2285	1/10	19
21 бронза 2)	6815-21	6800-0-2274	1/10	19	84 белый	6815-84	6800-0-2286	1/10	19
22G слоновая кость	6815-22G	6800-0-2275	1/10	19	803 серый				
24 белый матовый	6815-24	6800-0-2276	1/10	19	металлик 2)	6815-803	6800-0-2481	1/10	19
24G альпийский белый	6815-24G	6800-0-2277	1/10	19	815 желтый	6815-815	6800-0-2480	1/10	19
260 палладий 2)	6815-260	6800-0-2282	1/10	19		Busch-axcent®			
266 титан 2)	6815-266	6800-0-2283	1/10	19	84 белый	6815-84	6800-0-2286	1/10	19
					896 chalet-белый	6815-896-500	6800-0-2620	1/10	19
						carat®			
					81 антрацит/черный	6815-81	6800-0-2284	1/10	19
					82 слоновая кость	6815-82	6800-0-2285	1/10	19
					84 белый	6815-84	6800-0-2286	1/10	19
						pure сталь 2)			
					866 сталь	6815-866	6800-0-2345	10/10	19
						Династия®			
					81 антрацит/черный	6815-81	6800-0-2284	1/10	19
					82 слоновая кость	6815-82	6800-0-2285	1/10	19
					840 латунь античная 3)	6815-840-500	6800-0-2731	1/10	19

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно
 2) Поверхность: окрашена.

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно
 2) Поверхность: окрашена.
 3) Пластмасса окрашена, ручная обработка.