

ЕСОВАТІВОХ™

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ, МАКСИМАЛЬНАЯ ВОЗДУХО- НЕПРОНИЦА- ЕМОСТЬ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ДЛЯ ОПТИ- МАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОВОДОВ

- Более комфортные условия в помещении за счет улучшения качества воздуха.
- Оптимизация расходов на энергию при установке заглушек на монтажные коробки EcoBatibox™.
- Гибкие воздухонепроницаемые кабельные вводы, адаптированные под гофрированные трубы. Широкий фланец, выдвигаемые захваты.
- Оптимальное пространство для проводов. Кабельные входы закрыты выбиваемыми заглушками.
- Кабельные входы с двумя концентрическими выбивными отверстиями:
 - узким – для гибких кабелей (диаметром 4-9 мм)
 - широким – для гофрированных труб

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В ЗДАНИИ БЛАГОДАРЯ ЕСОВАТІВОХ™

Устранение неконтролируемого просачивания воздуха через коробки способствует сокращению расходов на оплату энергии.

Модульные коробки EcoBatibox™ и их мембраны, которые остаются гибкими в любом климате, останавливают утечки воздуха между электроустановочным изделием и стеной, в которой установлена коробка и, следовательно, потери тепла в здании.



Предлагаются одно-, двух-, трех- и четырехместные коробки. Глубина 40 или 50 мм







EcoBatibox™

встраиваемые монтажные коробки для сухих перегородок



0 800 21

0 800 34

Упак.	Кат. №		Одноместные коробки
	Глубина 40	Глубина 50	
40 25	0 800 21	0 800 31	<p>Для 1 поста или 2 модулей Диаметр сверления 67 мм Для электроустановочных изделий с креплением винтами или распорными лапками Могут использоваться с заглушками Кат. №№ 0 800 16/20</p> 
15 30	Глубина 40 0 800 22	Глубина 50 0 800 32	<p>Многоместные коробки Для электроустановочных изделий с креплением винтами Диаметр сверления 67 мм Расстояние между точками крепления 71 мм Поставляются с одной съемной перегородкой, например, для разделения розеток с предварительно выполненным соединениями Могут использоваться с комплектами заглушек Кат. №№ 0 800 16/20</p> 
		0 800 23	0 800 33
	0 800 24	0 800 34	<p>Для 3 постов и/или 6/8 модулей Используются в горизонтальном и вертикальном положении</p> 
10			<p>Для 4 постов и/или 8/10 модулей Используются в горизонтальном и вертикальном положении</p> 
20	0 800 16		<p>Комплекты заглушек Для гофрированных труб Останавливают утечки воздуха через систему электрической проводки Устанавливаются в коробки EcoBatibox™ для повышения тепловой эффективности</p>
20	0 800 20		
20	0 800 25		
20	0 800 30		