



575x575



Установка

Устанавливаются на подвесах (не входят в комплект поставки) в потолки типа «Грильято».

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Светодиодный модуль ECO LED обеспечивает равномерную бестеневую засветку рассеивателя светильника.

OPL/R ECO LED. Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке.

PRS/R ECO LED. Рассеиватель из ПММА с призматической структурой в металлической рамке.

Тип светодиодов: SMD.


Возможно комплектация рассеивателями безрамочной конструкции с микропризматической структурой из опалового или прозрачного ПММА.

Характеристики


Цветовая температура – 4000 К (5000 К - под заказ)

Индекс цветопередачи – 80

OPL/R ECO LED 595



PRS/R ECO LED 595



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
OPL/R ECO LED 595 4000K GRILIATO	3350	35	95	5,0	1028000150	≥ 0,98
PRS/R ECO LED 595 4000K GRILIATO	3700	35	105	5,0	1032000120	≥ 0,98

