



ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BATTEN VALUE

СВЕТООТДАЧА:

от **100** ЛМ/Вт



- Для накладного и подвешного монтажа
- **Компактный размер** за счет алюминиевого корпуса
- Комфортная для глаз, **равномерная засветка** рассеивателя
- Безопасен для глаз: пульсации менее 5%, CRI>80, что позволяет видеть предметы в естественных цветах
- **Негорючий корпус** уровня V-0 по стандарту UL94
- **Провод 1м** для удобства монтажа. Сечение жилы: 0,75 мм² (ГОСТ IEC 60598-1-2017)
- Высота монтажных скоб позволяет вывести провод в любой точке
- Широкий диапазон входного напряжения: **185-260В**
- **Надежный драйвер** с защитой от холостого хода, короткого замыкания и перегрева
- Идеален для **магазинов, торговых залов**, сухих и отапливаемых **хозяйственных помещений**

IP40

**5 лет
гарантии**

Наименование	Артикул	Д x Ш x В (мм)	Вт	Лм	К
BATTEN VAL 600 18W/865	4099854261466	602 x 60 x 30	18	>1800	6500
BATTEN VAL 1200 36W/865	4099854261480	1202 x 60 x 30	36	>3600	6500
BATTEN VAL 600 18W/840	4099854330117	602 x 60 x 30	18	>1800	4000
BATTEN VAL 1200 36W/840	4099854330131	1202 x 60 x 30	36	>3600	4000