



# ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

LPR-023 3000K и 4000K в обновленном корпусе


**НОВИНКА**

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- наружное освещение открытых площадей и пространств;
- промышленных территорий;
- спортивных и строительных площадок;
- архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений;
- подсветка рекламных стендов, щитов и витрин

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- корпус из литого алюминия с порошковой окраской;
- защитное калёное стекло



**2** года  
гарантия

## ТАБЛИЦА:

Артикул	LPR-023-0-40K-010	LPR-023-0-30K-020	LPR-023-0-40K-020	LPR-023-0-30K-030	LPR-023-0-40K-030	LPR-023-0-30K-050	LPR-023-0-40K-050
Код 1С	Б0052029	Б0052857	Б0052030	Б0052858	Б0052031	Б0052859	Б0052032
Потребляемая мощность, Вт	10	20		30		50	
Световой поток, лм	800	1600		2400		4000	
Цветовая температура, К	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Диапазон рабочих напряжений, В-	200-265						
Индекс цветопередачи, Ra	≥75						
Коэффициент мощности (PF), cosφ	≥0,9						
Степень защиты	IP65						
Диапазон рабочих температур, °С	-45...+40						
Тип КСС (кривой силы света)	Д (косинусная)						
Угол рассеивания	120°						
Длина кабеля, см	15						
Цвет корпуса	черный						
Габариты (ДхШхВ), мм	87х70х26	95х78х26		109х91х26		146х115х27	