

Индивидуальные технические характеристики

Артикул	Модель	Количество элементов управления	Стандартная комплектация	Габаритные размеры, ВхШхГ, мм
ET020095	BXM47-A1/22-65Y1	1	GQ22-L-11/S (1C+1NO+1NC) цилиндр	49х47х66,5
ET020096	BXM47-A1/22-65Y1	1	GQ22-L-11E/G/S (1C+1NO+1NC) зелёный цилиндр	49х47х66,5
ET020097	BXM47-A1/22-65Y1	1	GQ22-L-11E/R/S (1C+1NO+1NC) красный цилиндр	49х47х66,5
ET020101	BXM47-A1/22-65Y1	1	GQ22-L-11TSB (1C+1NO+1NC) красный гриб с фиксацией	69,5х47х66,5
ET020103	BXM47-A2/22-65Y1	2	2*GQ22-L-11/S (1C+1NO+1NC) цилиндр	49х47х99,5
ET020105	BXM47-A2/22-65Y1	2	GQ22-L-11E/G/S (1C+1NO+1NC) зеленый цилиндр. + GQ22-L-11E/R/S (1C+1NO+1NC) красный цилиндр	49х47х99,5
ET249212	BXM47-A3/22-65Y1	3	1*GQ22T-D/L/G/220V/S зелёная, 220В+GQ22-L (1C+1NO+1NC) зеленый цилиндр + красный цилиндр	49х47х132,5
ET249210	BXM47-A3/22-65Y1	3	2*GQ22-L-11E/G/S(1C+1NO+1NC) зеленый цилиндр +1*GQ22-L-11E/R/S(1C+1NO+1NC) красный цилиндр	49х47х132,5
ET249208	BXM47-A3/22-65Y1	3	3*GQ22-L-11/S (1C+1NO+1NC) цилиндр	49х47х132,5
ET249216	BXM47-A4/22-65Y1	4	2*GQ22-L-11E/G/S(1C+1NO+1NC) зеленый цилиндр +2*GQ22-L-11E/R/S(1C+1NO+1NC) красный цилиндр	49х47х165,5
ET249214	BXM47-A4/22-65Y1	4	4*GQ22-L-11/S (1C+1NO+1NC) цилиндр	49х47х165,5
ET249220	BXM47-A5/22-65Y1	5	4*GQ22-L-11E/G/S(1C+1NO+1NC) зеленый цилиндр +1*GQ22-L-11E/R/S(1C+1NO+1NC) красный цилиндр	49х47х198,5
ET249218	BXM47-A5/22-65Y1	5	5*GQ22-L-11/S (1C+1NO+1NC) цилиндр	49х47х198,5
ET020098	BXM47-B1/22-65Y1	1	GQ22-L-11/S (1C+1NO+1NC) цилиндр	53х47х89,7
ET020099	BXM47-B1/22-65Y1	1	GQ22-L-11E/G/S (1C+1NO+1NC) зелёный цилиндр	53х47х89,7
ET020100	BXM47-B1/22-65Y1	1	GQ22-L-11E/R/S (1C+1NO+1NC) красный цилиндр	53х47х89,7
ET020102	BXM47-B1/22-65Y1	1	GQ22-L-11TSB (1C+1NO+1NC) красный гриб с фиксацией	69,5х47х89,7
ET020104	BXM47-B2/22-65Y1	2	2*GQ22-L-11/S (1C+1NO+1NC)	53х47х122,7
ET020106	BXM47-B2/22-65Y1	2	GQ22-L-11E/G/S (1C+1NO+1NC) зеленый цилиндр + GQ22-L-11E/R/S (1C+1NO+1NC) красный цилиндр	53х47х122,7
ET249213	BXM47-B3/22-65Y1	3	1*GQ22T-D/L/G/220V/S зелёная, 220В+GQ22-L(1C+1NO+1NC) зеленый цилиндр + красный цилиндр	53х47х155,7
ET249211	BXM47-B3/22-65Y1	3	2*GQ22-L-11E/G/S(1C+1NO+1NC) зеленый цилиндр +1*GQ22-L-11E/R/S(1C+1NO+1NC) красный цилиндр	53х47х155,7
ET249209	BXM47-B3/22-65Y1	3	3*GQ22-L-11/S (1C+1NO+1NC) цилиндр	53х47х155,7
ET249217	BXM47-B4/22-65Y1	4	2*GQ22-L-11E/G/S(1C+1NO+1NC) зеленый цилиндр +2*GQ22-L-11E/R/S(1C+1NO+1NC) красный цилиндр	53х47х188,7
ET249215	BXM47-B4/22-65Y1	4	4*GQ22-L-11/S (1C+1NO+1NC)	53х47х188,7
ET249221	BXM47-B5/22-65Y1	5	4*GQ22-L-11E/G/S(1C+1NO+1NC) зеленый цилиндр +1*GQ22-L-11E/R/S(1C+1NO+1NC) красный цилиндр	53х47х221,7
ET249219	BXM47-B5/22-65Y1	5	5*GQ22-L-11/S (1C+1NO+1NC) цилиндр	53х47х221,7

Общие технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра
Материал корпуса	Алюминий
Материал торцевых крышек	Пластик
Диаметр посадочного отверстия под аппарат, мм	22,0
Напряжение изоляции переменного тока частотой 50/60Гц U_i , В	250
Номинальный тепловой ток I_{th} , А	5
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р 58698-2019	II
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP65
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации °С	-25...+55 °С
Температура окружающего воздуха при хранении °С	-40...+60 °С
Цвет основания корпуса	Серебро
Кабельный ввод	PG7