

Система распределительных модулей CombiLine-M С шинодержателями для N/PE, M(B)N...62+63



MBN362



MBN363

- Для 2-фазных шинных систем
- С шинодержателем ZX149
- 3 панели и более: дополнительная центральная опорная рейка
- Глубина установки DIN-реек плавно регулируется с помощью ZW59P2
- Полезная глубина от 90 мм до 145 мм
- Полезная ширина для установки аппаратов:
1 панель - 188 мм
2 панели - 438мм, 3 панели - 688мм
- Номинальный ток (I_n) макс. 630 А
- **Важно:** для шкафов TwinLine следует учитывать возможность комбинирования модулей
- Монтажная рама заказывается отдельно
- Не подходит для огнестойких шкафов

С дополнительной DIN-рейкой для клеммников

Высота		Ширина			EDF*1	WR*2	Глубина шкафа от	Комплект модуля не установлен	
RE	мм	PW	мм	PLE				Тип	Код заказа
2	300	1	250	24	■	260	MBN162	2CPX041758R9999	
		2	500	48	■	260	MBN262	2CPX041760R9999	
		3	750	72	■	260	MBN362	2CPX041762R9999	

С двумя дополнительными DIN-рейками на регуляторах глубины

3	450	1	250	36	■	260	MBN163	2CPX041764R9999
		2	500	72	■	260	MBN263	2CPX041766R9999
		3	750	108	■	260	MBN363	2CPX041768R9999

*1 Module for EDF mounting frame | *2 Module for WR mounting frame



- Шинные системы для однодверных шкафов
- Благодаря сплошным шинам возможно комбинирование в шкафу модулей различной ширины
- Для одного модуля необходимо 2 медных шины

Медная шина	I_n	Ширина		Комплект модуля не установлен	
		FB	мм	Тип	Код заказа
30 x 10	630	1	201	ZX2082	2CPX042568R9999
		2	451	ZX2083	2CPX042569R9999
		3	701	ZX2084	2CPX042570R9999
		4	951	ZX2085	2CPX042571R9999
		5	1201	ZX2086	2CPX042572R9999
		6	1451	ZX2087	2CPX042803R9999

- > Монтажные профили и рамы см. на стр. 6/74
- > Системы для шкафов серии TwinLine см. на стр. 6/57
- > Системы для шкафов серии TriLine см. на стр. 6/65
- > Возможность комбинирования модулей для шкафов серии TwinLine см. на стр. 6/59