

# Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

## охранная сигнализация — датчики технической сигнализации



N4511/12 + рамка белого цвета LNA4802BI



NT4511/12 + рамка, фактурная сталь, LNA4802ACS



L4512/12 + рамка, антрацит, LNA4802AR



0 675 27 + лицевая панель + рамка, смальта белая глина, 0 693 11



0 675 29 + лицевая панель + рамка, никель велюр, 0 691 11

| Упак.                               | Кат. №            | Релейные активаторы   |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1                                   | Bticino 3479      | Активатор с выходом С - NO - NC, 24 В, 0,4 А. Используется для дублирования сигнала, активации внешнего аппарата (электромагнитный клапан и др.) или передачи информации о состоянии системы.<br>Корпус basic. Устанавливается в монтажную коробку Vatibox глубиной 50 мм за аппаратом или заглушкой. |
| 1                                   | F481              | Размер: 2 модуля DIN.<br>   |
| Интерфейсы технической сигнализации |                   |   |
| 1                                   | Bticino 3481      | Обеспечивают подключение технических датчиков, например, датчика газа, кат. №№ L/N/NT4511/2, N/NT/L4512/12 или 0 675 27/28, или датчика протечки воды, кат. № 0 675 29.<br>Корпус basic. Устанавливается в монтажную коробку Vatibox глубиной 50 мм за аппаратом или заглушкой.                       |
| 1                                   | F483              | Размер: 2 модуля DIN.<br>   |
| Датчики газа метана                 |                   |   |
| 1                                   | Legrand 0 675 28  | Датчик утечки газа метана со световой и звуковой сигнализацией (мощность звучания 85 дБ). Встроенная автодиагностика. 2 модуля.<br><b>Серия Céliane</b><br>Питание 12 В от источника, кат. № 0 675 26. Оснащается лицевой панелью (стр. 657), рамкой и суппортом (стр. 705-706).                      |
| 1                                   | Bticino HD4511/12 | <b>Серия Axolute</b><br>Питание 12 В пер./пост. тока от трансформатора, кат. №№ HD/HC/HS4541. Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой.<br>○ белый<br>● алюминий<br>● антрацит  |
| 1                                   | Bticino HC4511/12 |   |
| 1                                   | Bticino HS4511/12 |   |
| 1                                   | Bticino N4511/12  | <b>Серия Livinglight</b><br>Питание 12 В пер./пост. тока от трансформатора, кат. №№ N/NT/L4541. Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой.<br>○ белый<br>● алюминий<br>● антрацит  |
| 1                                   | Bticino NT4511/12 |   |
| 1                                   | Bticino L4511/12  |   |

| Упак.                 | Кат. №            | Датчики газа бутана, пропана   |
|-----------------------|-------------------|--|
| 1                     | Legrand 0 675 27  | Сигнализирует о наличии утечки газа с помощью индикатора и звукового сигнала, мощность звучания 85 дБ на расстоянии 1 м. 2 модуля.<br><b>Серия Céliane</b><br>Питание от источника 12 В, кат. № 0 675 26. Оснащается лицевой панелью (стр. 657), рамкой и суппортом (стр. 705-706).  |
| 1                     | Bticino HD4512/12 | <b>Серия Axolute</b><br>Питание 12 В пер./пост. тока от трансформатора, кат. №№ HD/HC/HS/N/NT/L4541. Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой.<br>○ белый<br>● алюминий<br>● антрацит  |
| 1                     | Bticino HC4512/12 |  |
| 1                     | Bticino HS4512/12 |  |
| 1                     | Bticino N4512/12  | <b>Серия Livinglight</b><br>Питание 12 В пер./пост. тока от трансформатора, кат. №№ HD/HC/HS/N/NT/L4541. Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой.<br>○ белый<br>● алюминий<br>● антрацит  |
| 1                     | Bticino NT4512/12 |  |
| 1                     | Bticino L4512/12  |  |
| Датчики протечки воды |                   |  |
| 1                     | Legrand 0 675 29  | <b>Серия Céliane</b><br>Сигнализация присутствия проводящей жидкости с помощью индикаторов; высота, на которой устанавливается зонд, определяет уровень затопления. Поставляется с 2 метровым кабелем и зондом.<br>Питание 12 В от источника, кат. № 0 675 26. Оснащается лицевой панелью (стр. 657), рамкой и суппортом (стр. 705-706). |
| 1                     | Bticino 3482      | <b>Серия basic</b><br>Соединяется с выключателем контроля протечки в помещении. Используется совместно с контактным интерфейсом, кат. № 3480, в системе технической сигнализации.<br>  |
| 1                     | Legrand 0 675 26  | <b>Блок питания для датчиков Céliane</b><br>Вход 230 В — выход 12 В — 4 ВА. Устанавливается рядом с датчиком. 2 модуля.  |