

SML

Светильник светодиодный
равномерного света с возможностью соединения:

2 года
гарантия

НОВИНКА


- ▶ **В линию**
- ▶ **под углом (с отдельным питанием)**

с широкой линейкой аксессуаров (SML-AC) для легкого создания сложных световых конструкций

▶ Предназначен для общего освещения офисных, торговых и общественных пространств, а также интерьеров в стиле hi-tech.

▶ Высокий уровень цветопередачи и низкие пульсации обеспечивают максимально комфортное освещение.

▶ Широчайшие возможности для светового дизайна за счет светящихся треугольных и квадратных соединительных элементов.



Б0049816



Б0049815



Набор аксессуаров для накладного и подвесного монтажа, а также для соединения в линию – в комплекте:



Технические характеристики:

модель	SML-1	SML-AC	
Наименование параметра	SML-10-WB-xxK-z48	SML-AC-z-xK-03	SML-AC-z-xK-04
Тип изделия	Светильник	Светящийся соединительный модуль «треугольник» «квадрат»	
Цветовая температура, К	если xx = 65 6500К; если xx = 40 4000К		
Цвет корпуса	если z = В черный; если z = W белый		
Напряжение питания (переменного тока), В	~180-265		
Потребляемая мощность, Вт	48	3	
Световой поток, Лм	4320	270	
Коэффициент пульсации (IRF):	<5%		
Коэффициент цветопередачи (Ra)	>80		
Тип кривой силы света	Д		
Коэффициент мощности (PF), cos φ	>0.9	>0.5	
Индекс пылевлагозащиты	IP40, УХЛ4		
Размеры ШxВxГ, мм	70x1180x55	70.5x70.5x55	64.6x74x55

