

Светодиодные панели VARTON 40W

Доступно аварийное исполнение!

Varton расширяет линейку комплектации для светодиодных панелей и представляет аварийное исполнение.

Мягкий равномерный свет светильников не вызывает дискомфорта, а высокая энергоэффективность помогает значительно экономить потребление электроэнергии на объектах.

В комплекте к панелям поставляются удобные крепления для накладного монтажа. Дополнительно доступны для заказа крепления для установки панелей в гипсокартонные потолки, а также комплект подвесов с регулируемой высотой.

Характеристики:

- ▶ Мощность 40W
- ▶ Световой поток 3200lm
- ▶ Цветовая температура 4000K/6500K
- ▶ Размер 595x595x10mm
- ▶ Входное напряжение AC176-264V
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>80
- ▶ Коэффициент мощности $\geq 0,90$
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током I
- ▶ Кп светового потока $\leq 5\%$
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ 4
- ▶ Температурный режим от +1° до +40°C
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ 400lm в аварийном режиме
- ▶ Работа в аварийном режиме 1 час

Артикул	Наименование
LD936511243EM	Светильник LED «ВАРТОН» панель 595*595*10 мм 40W 4000K с режимом аварийного освещения
LD936511343EM	Светильник LED «ВАРТОН» панель 595*595*10 мм 40W 6500K с режимом аварийного освещения

Подробности уточняйте у своего менеджера VARTON

