ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ LPR-041-1 С МИКРОВОЛНОВЫМ (СВЧ) ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Корпус из литого алюминия с порошковой окраской
- Защитное калёное стекло
- Нерегулируемый микроволновый датчик движения
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Наружное освещение открытых площадей и пространств
- Промышленных территорий
- Спортивных и строительных площадок
- Подсветка рекламных стендов, щитов и витрин

Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диапазон рабочих напряжений, В~	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности (PF), cos	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °С	Тип КСС (кривой силы света)	Угол рассеивания	Габариты
Б0043574	LPR-041-1-65K-020	20	1600	6500	200-240	≥80	≥0,9	IP65	от -45 до +40	Д (косинусная)	120°	100x84x21
Б0043575	LPR-041-1-65K-030	30	2400									128x104x21
Б0043576	LPR-041-1-65K-050	50	4000									142x118x22