



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ МАРКИ **NYM**

НОВИНКА

КАБЕЛЬ NYM - ПРОВОД ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСТАНОВКАХ С НОМИНАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 0,66 КВ.

■ РАСШИФРОВКА:

N - соответствие немецкому стандарту классификации кабельных изделий Normenleitung
Y - изоляционный слой выполнен из поливинилхлорида (ПВХ-пластиката).

M - возможен монтаж в разных условиях.

J - кабель оснащен защитной жилой заземления PE с соответствующим желто-зеленым окрасом.

■ КОНСТРУКЦИЯ:



■ АССОРТИМЕНТ:

КОД	КОД ПОСТАВЩИКА	НОМЕНКЛАТУРА	ДЛИНА
Б0058799	N3-1,5-20	Кабель ЭРА NYM 3x1,5 мм ²	20м
Б0058800	N3-1,5-50	Кабель ЭРА NYM 3x1,5 мм ²	50м
Б0058801	N3-1,5-100	Кабель ЭРА NYM 3x1,5 мм ²	100м
Б0058802	N3-2,5-20	Кабель ЭРА NYM 3x2,5 мм ²	20м
Б0058803	N3-2,5-50	Кабель ЭРА NYM 3x2,5 мм ²	50м
Б0058804	N3-2,5-100	Кабель ЭРА NYM 3x2,5 мм ²	100м



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» ГОСТ 3196-2012 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 И 3 КВ»