



SKD

5 лет
гарантия

IC
115-275В

RA
>80

Коэффициент
пульсаций
<2%

НОВИНКА

Светильник светодиодный встраиваемый направленного света с регулируемым углом «Карданный»



Артикул		SKD-1z-36-40K-W09	SKD-1z-36-40K-W20
Цветовая температура, К		4000К	
Цвет корпуса		белый	
Напряжение питания (переменного тока), В		115-275В	
Потребляемая мощность, Вт	если z = 1	1x9Вт Б0049776	1x20Вт Б0049749
	если z = 2	2x9Вт Б0049770	2x20Вт Б0049788
	если z = 3	3x9Вт Б0049759	3x20Вт Б0049782
Световая отдача, Лм/Вт		90	
Световой поток, Лм	если z = 1	810	1800
	если z = 2	1620	3600
	если z = 3	2430	5400
Коэффициент цветопередачи (Ra)		>80	
Коэффициент пульсации (IRF), %		<2%	
Тип кривой силы света		концентрированная (К), 36°	
Коэффициент мощности (PF), cos φ		>0.7	>0.85
Габариты (ДхШхГ), мм	если z = 1	130x130x100	150x150x110
	если z = 2	225x130x100	270x150x110
	если z = 3	320x130x100	390x150x110
Установочные размеры (ДхШхГ), мм	если z = 1	105x105x100	125x125x110
	если z = 2	200x105x100	245x125x110
	если z = 3	300x105x100	365x125x110



- ▶ Предназначен для акцентного освещения в торговых и общественных пространствах, а также в интерьерах в стиле hi-tech.
- ▶ Высокий уровень цветопередачи и низкие пульсации обеспечивают максимально комфортное освещение.