

Ролик раскаточный PM 1

Раскаточный ролик предназначен с целью протяжки проводов ВЛ и ВОЛС по опорам, устанавливается на каждой опоре и обеспечивает протяжку проводника при угле поворота трассы до 30 градусов.

Установка ролика возможна как при помощи подвеса - крюка, так и опорного - при помощи скобы.

Остов ролика выполнен из стали с защитным покрытием, ролик выполнен из нейлона.

В верхней части ролика установлен крюк с подпружиненным зевом, исключающим падение изделия с высоты и обеспечивающим установку подвешенного типа.

В нижней части остова расположена скоба с двумя болтами, скоба позволяет установить ролик на профиле металлоконструкций - обеспечивает установку опорного типа.

Размещение провода/пучка проводников производится путем откидывания щеки на боковой части остова. Щека имеет откидной механизм, фиксация щеки производится путем использования быстросъемного фиксатора

Рабочая нагрузка статичная, кг - **500**

Диаметр ручья ролика, мм - **38**

Внешний диаметр ролика, мм - **80**

Максимальный диаметр пучка проводов, мм - **50**

Ширина раствора зева в нижней части корпуса, мм - **12**

Глубина раствора зева, мм - **47**

Наличие болтов M10 (17мм), шт - **2**

Угол вращения монтажного крюка, в градусах - **360**

Внешний диаметр крюка, мм - **75**

Внутренний диаметр крюка, мм - **30**

Толщина крюка, мм - **19**

Наличие контргайки на ролике - **да**

Наличие подшипников ролика - **2**

Нагрузка статичная, кг	500
Диаметр ручья ролика, мм	50
Внешний диаметр ролика, мм	80
Масса, кг	1,0
Длина, мм	320
Ширина, мм	100
Высота, мм	80

крюк
вращение на 360°
наличие подпружиненного
ограничителя

откидная щека
фиксация осуществляется наличием
быстросъемного фиксатора, вращающего
типа

ролик
выполнен из пластика
снабжен контргайкой,
наличие двух подшипников
в конструкции

скоба
позволяет установить ролик на
профиле металлоконструкций
до 10мм толщиной -
обеспечивает установку опорного типа

крепежные болты
болты M10



142117, г.Подольск, ул.Станционная, д. 24

+7 800 222 26 68

www.armatech.group

