

Артикул	Тип контактора	Номинальный ток силовых контактов I <sub>n</sub> , А	Напряжение катушки управления U <sub>c</sub> , V	Доп. контакты	Число главных полюсов	Износостойкость, циклов ВО		Тип установки
						механическая	коммутационная	
ET506527	КТ-6012Б У3	100	220	2з+2р	2	3 000 000	150 000	
ET791360	КТ-6012Б У3	100	380	2з+2р	2	3 000 000	150 000	
ET001353	КТ-6012БС У3	100	380	2з+2р	2	3 000 000	150 000	
ET506528	КТ-6013Б У3	100	220	2з+2р	3	3 000 000	150 000	
ET519087	КТ-6013Б У3	100	220	3з+3р	3	3 000 000	150 000	
ET509804	КТ-6013Б У3	100	380	2з+2р	3	3 000 000	150 000	
ET519088	КТ-6013Б У3	100	380	3з+3р	3	3 000 000	150 000	
ET504586	КТ-6013БС У3	100	220	2з+2р	3	3 000 000	150 000	
ET518245	КТ-6013БС У3	100	380	2з+2р	3	3 000 000	150 000	
ET791358	КТ-6014Б У3	80	220	2з+2р	4	3 000 000	150 000	
ET791351	КТ-6014Б У3	80	380	2з+2р	4	3 000 000	150 000	
ET505955	КТ-6022Б У3	160	220	2з+2р	2	3 000 000	150 000	
ET014856	КТ-6022Б У3	160	220	3з+3р	2	3 000 000	150 000	
ET509805	КТ-6022Б У3	160	380	2з+2р	2	3 000 000	150 000	
ET011959	КТ-6022Б У3	160	380	3з+3р	2	3 000 000	150 000	
ET514811	КТ-6022БС У3	160	380	2з+2р	2	3 000 000	150 000	
ET010596	КТ-6023Б У3	160	110	2з+2р	3	3 000 000	150 000	
ET012933	КТ-6023Б У3	160	127	2з+2р	3	3 000 000	150 000	
ET505954	КТ-6023Б У3	160	220	2з+2р	3	3 000 000	150 000	
ET005682	КТ-6023Б У3	160	220	3з+3р	3	3 000 000	150 000	
ET509656	КТ-6023Б У3	160	380	2з+2р	3	3 000 000	150 000	
ET520388	КТ-6023Б У3	160	380	3з+3р	3	3 000 000	150 000	
ET513644	КТ-6023БС У3	160	110	2з+2р	3	3 000 000	150 000	
ET510004	КТ-6023БС У3	160	220	2з+2р	3	3 000 000	150 000	
ET504578	КТ-6023БС У3	160	380	2з+2р	3	3 000 000	150 000	
ET791355	КТ-6024Б У3	125	220	2з+2р	4	3 000 000	150 000	
ET791352	КТ-6024Б У3	125	380	2з+2р	4	3 000 000	150 000	
ET008832	КТ-6024БС У3	125	380	2з+2р	4	3 000 000	150 000	
ET791353	КТ-6032Б У3	250	220	2з+2р	2	3 000 000	150 000	
ET791356	КТ-6032Б У3	250	380	2з+2р	2	3 000 000	150 000	
ET013881	КТ-6032БС У3	250	220	2з+2р	2	3 000 000	150 000	
ET013882	КТ-6032БС У3	250	380	2з+2р	2	3 000 000	150 000	
ET001272	КТ-6033Б У3	250	220	2з+2р	3	3 000 000	150 000	
ET005684	КТ-6033Б У3	250	220	3з+3р	3	3 000 000	150 000	
ET001117	КТ-6033Б У3	250	380	2з+2р	3	3 000 000	150 000	
ET005685	КТ-6033Б У3	250	380	3з+3р	3	3 000 000	150 000	
ET504587	КТ-6033БС У3	250	220	2з+2р	3	3 000 000	150 000	
ET512178	КТ-6033БС У3	250	380	2з+2р	3	3 000 000	150 000	
ET791354	КТ-6042Б У3	400	220	2з+2р	2	3 000 000	150 000	
ET791359	КТ-6042Б У3	400	380	2з+2р	2	3 000 000	150 000	
ET517439	КТ-6042БС У3	400	110	2з+2р	2	3 000 000	150 000	
ET521880	КТ-6043Б У3	400	220	2з+2р	3	3 000 000	150 000	
ET005686	КТ-6043Б У3	400	220	3з+3р	3	3 000 000	150 000	
ET521881	КТ-6043Б У3	400	380	2з+2р	3	3 000 000	150 000	
ET005687	КТ-6043Б У3	400	380	3з+3р	3	3 000 000	150 000	
ET056013	КТ-6043БС У3	400	220	2з+2р	3	3 000 000	150 000	
ET052195	КТ-6043БС У3	400	380	2з+2р	3	3 000 000	150 000	
ET518159	КТ-6052/2 У3	630	220	3з+3р	2	250 000	250 000	на плате
ET056040	КТ-6052/2 У3	630	220	3з+3р	2	250 000	250 000	
ET052879	КТ-6052/2 У3	630	380	3з+3р	2	250 000	250 000	на плате
ET003389	КТ-6052/2 У3	630	380	3з+3р	2	250 000	250 000	
ET791357	КТ-6052Б У3	630	220	3з+3р	2	250 000	250 000	
ET791361	КТ-6052Б У3	630	380	3з+3р	2	250 000	250 000	
ET006355	КТ-6052С У3	630	220	2з+2р	2	250 000	250 000	на плате

ET006101	КТ-6052С У3	630	220	2з+2р	2	250 000	250 000	
ET006333	КТ-6052С У3	630	380	2з+2р	2	250 000	250 000	на плате
ET006334	КТ-6052С У3	630	380	2з+2р	2	250 000	250 000	
ET001015	КТ-6053/2 У3	630	220	3з+3р	3	250 000	250 000	на плате
ET005283	КТ-6053/2 У3	630	220	3з+3р	3	250 000	250 000	
ET002312	КТ-6053/2 У3	630	380	3з+3р	3	250 000	250 000	на плате
ET005310	КТ-6053/2 У3	630	380	3з+3р	3	250 000	250 000	
ET521882	КТ-6053Б У3	630	220	3з+3р	3	250 000	250 000	
ET521883	КТ-6053Б У3	630	380	3з+3р	3	250 000	250 000	
ET008793	КТ-6053БС У3	630	220	3з+3р	3	250 000	250 000	
ET002311	КТ-6053БС У3	630	380	3з+3р	3	250 000	250 000	
ET012950	КТ-6054 У3	400	220	2з+2р	4	3 000 000	150 000	на плате
ET005390	КТ-6054 У3	400	220	2з+2р	4	3 000 000	150 000	
ET006445	КТ-6054 У3	400	380	2з+2р	4	3 000 000	150 000	на плате
ET005411	КТ-6054 У3	400	380	2з+2р	4	3 000 000	150 000	
ET005412	КТ-6054С У3	400	220	2з+2р	4	3 000 000	150 000	на плате
ET005429	КТ-6054С У3	400	220	2з+2р	4	3 000 000	150 000	
ET005438	КТ-6054С У3	400	380	2з+2р	4	3 000 000	150 000	на плате
ET005439	КТ-6054С У3	400	380	2з+2р	4	3 000 000	150 000	
ET010953	КТ-6055 У3	400	220	2з+2р	5	3 000 000	150 000	на плате
ET006419	КТ-6055 У3	400	220	2з+2р	5	3 000 000	150 000	
ET005440	КТ-6055 У3	400	380	2з+2р	5	3 000 000	150 000	на плате
ET005480	КТ-6055 У3	400	380	2з+2р	5	3 000 000	150 000	
ET005722	КТ-6055С У3	400	220	2з+2р	5	3 000 000	150 000	на плате
ET005728	КТ-6055С У3	400	220	2з+2р	5	3 000 000	150 000	
ET005768	КТ-6055С У3	400	380	2з+2р	5	3 000 000	150 000	на плате
ET005863	КТ-6055С У3	400	380	2з+2р	5	3 000 000	150 000	
ET520859	КТ-6062 У3	1000	220	2з+2р	2	250 000	250 000	на плате
ET055331	КТ-6062 У3	1000	220	2з+2р	2	250 000	250 000	
ET055329	КТ-6062 У3	1000	380	2з+2р	2	250 000	250 000	на плате
ET055333	КТ-6062 У3	1000	380	2з+2р	2	250 000	250 000	
ET506133	КТ-6062/2 У3	1000	220	3з+3р	2	250 000	250 000	на плате
ET055335	КТ-6062/2 У3	1000	220	3з+3р	2	250 000	250 000	
ET570305	КТ-6062/2 У3	1000	380	3з+3р	2	250 000	250 000	
ET018811	КТ-6062/2 У3	1000	380	3з+3р	2	250 000	250 000	на плате
ET010472	КТ-6063 У3	1000	220	2з+2р	3	250 000	250 000	на плате
ET010470	КТ-6063 У3	1000	220	2з+2р	3	250 000	250 000	
ET010473	КТ-6063 У3	1000	380	2з+2р	3	250 000	250 000	на плате
ET010471	КТ-6063 У3	1000	380	2з+2р	3	250 000	250 000	
ET010477	КТ-6063/2 У3	1000	220	3з+3р	3	250 000	250 000	на плате
ET010479	КТ-6063/2 У3	1000	220	3з+3р	3	250 000	250 000	
ET010478	КТ-6063/2 У3	1000	380	3з+3р	3	250 000	250 000	на плате
ET010480	КТ-6063/2 У3	1000	380	3з+3р	3	250 000	250 000	

### Общие технические характеристики

Номинальный ток силовых контактов в категории АС-3, Ie, A	80	100	125	160	250	400	630	1000
Напряжение срабатывания	0,85 ~ 1,10 Ue							
Напряжение отпускания	0,20 ~ 0,75 Ue							
Номинальное рабочее напряжение Ue, V, при частоте сети 50Гц	380							
Номинальное напряжение изоляции, Ui, V	660							
Мощность, потребляемая катушкой, ВА, при частоте сети 50Гц	Срабатывание	не более 500			1700	3500	7600	7600
	Удержание	не более 50			116	320	370	370
Категория основного применения	АС-4, АС-3, АС-2							
Степень защиты	IP00							
Климатическое исполнение и категория	У3							