



# ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПНД SIMPLE черная с зондом

## НОВИНКА



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: ПНД (полиэтилен низкого давления)  
Защита: IP55  
Цвет: **черный**  
Тип: **легкая**  
Диэлектрическая прочность:  
**не менее 2000В (15 мин, при частоте 50 Гц)**  
Негорючесть (ПВ-0): **нет**  
Прочность на разрыв: **200Н**  
Сопротивление сжатию: **150Н**  
Срок службы: **25лет**  
Температура монтажа: **от -25° до +60°**  
Температура эксплуатации: **от -45° до +90°**

Гофрированные трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления) SIMPLE предназначены для прокладки электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, а также информационных и сигнальных линий связи вне помещений, а также внутри помещений скрытым способом: в стенах, потолках, полах из негорюемых материалов.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Длина, м	ударная прочность, н	прочность на разрыв, н
<b>50062313</b>	Труба гофрированная ПНД ЭРА GOFR-16-100-HD-SIMPLE черная d16мм с зондом 100м	GOFR-16-100-HD-SIMPLE	16	11	100	150	200
<b>50062252</b>	Труба гофрированная ПНД ЭРА GOFR-20-100-HD-SIMPLE черная d20мм с зондом 100м	GOFR-20-100-HD-SIMPLE	20	14,1	100	150	200
<b>50062302</b>	Труба гофрированная ПНД ЭРА GOFR-25-50-HD-SIMPLE черная d25мм с зондом 50м	GOFR-25-50-HD-SIMPLE	25	18	50	150	200
<b>50062248</b>	Труба гофрированная ПНД ЭРА GOFR-32-50-HD-SIMPLE черная d32мм с зондом 50м	GOFR-32-50-HD-SIMPLE	32	24	50	150	200




СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



МОРОЗОСТОЙКИЙ  
МАТЕРИАЛ



КЛИМАТИЧЕСКОЕ  
ИСПОЛНЕНИЕ



СТОЙКОСТЬ К УФ



СОПРОТИВЛЕНИЕ  
СЖАТИЮ