









## Установка

Крепление на поверхность стены.

## Конструкция

Корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металлик, с установленной на нем пускорегулирующей аппаратурой.

## Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла, покрытый порошковой краской цвета металлик со светотехнической пленкой. Крепится к корпусу декоративными винтами.

## КПД 21% 105° 90° 75° 60° 45° 50

**VELA 218** 

Артикул	Цоколь Э/м ПРА/ЭПРА	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.		Код
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	светильника
VELA 126 CROSS	G24d-3/G24q-3	1×26	2,0	1099000010	≥ 0,6	1099000070/1099000080	≥ 0,96	_
VELA 218 RHOMB	2G11	2×18	2,5	1099000030	≥ 0,6	1099000040/1099000090	≥ 0,96	_
VELA 140 CROSS*	E27	1×40	2,0	=	-	-	-	1099000020
VELA 240 RHOMB*	E27	2×40	2,0	_	-	_	_	1099000060

 $<sup>^{*}</sup>$  светильник может быть установлен на поверхность из трудновоспламеняемого материала





























