

Электронная документация

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RT 2-5000-50m 24V Warm3000 2x

ОПИСАНИЕ

- Рулон 50м лента LUX
- Макс.длина подключения 5м
- Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М
- Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K
- Угол 120°, цветопередача CRI>85
- Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м
- Размеры 50000x8x1.8мм
- Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов
- Цена за 1м
- Перед подключением отрезать не более 5м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш
- Подсветка рекламных конструкций и витрин
- Подсветка рабочих зон кухни, мебели.



9.6 Вт/м



24 В



12



IP20




8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	024571(1)	
Модель	RT 2-5000-50m 24V Warm3000 2x	
Цвет свечения	Белый (теплый)	
	для 1 м	для 50 м
Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	9.6 Вт	Вт
Типовая общая потребляемая мощность	8.4 Вт	Вт
Тип светодиодов	SMD 3528	
Количество светодиодов	12 шт.	600 шт.
Угол излучения	120°	
Длина ленты	50 м	
Шаг резки	50.00 мм (1 светодиод)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °C	
Установка на профиль	рекомендуется	
Гарантия	60 мес.	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.



Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



⚠ Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ


ПРОФИЛЬ



012089



012095



019257



019327

для пола



019190




012082



012083



016188



016136

гибкий



023087



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



012089
Профиль MIC-2000 ANOD



012082
Профиль MIC-F-2000 ANOD



012094
Профиль PDS-S-2000



017796
Профиль TM-2000 (CT) ANOD



019190
Профиль HR-2000 ANOD



023716
Профиль SL-SLIM-H7-2000 ANOD



023718
Профиль SL-SLIM-H13M-2000 ANOD



023723
Профиль SL-KANT-H16-2000 ANOD

УПАКОВКА

