



Установка

Подвешивается на стальных тросах к потолку или устанавливается непосредственно на опорную поверхность. Минимальное необходимое число подвесов при установке в линию $n=N+1$, где n – число подвесов, N – число светильников в линии. По одному подвесу в стыковочных узлах замкнутого контура.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской. В продольный паз корпуса вставляется декоративная

вставка серого цвета (стандартная комплектация) или красного, синего, зеленого цветов (под заказ) (стр. 171).

Торцевые крышки, соединительные элементы, комплекты подвесов заказываются отдельно (стр. 171).

Оптическая часть

Алюминиевый отражатель. Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната, металлизированная пластиковая решетка (заказываются отдельно). Для Rival 118, 218 – 2 решетки, Rival 136, 236, 154, 254 – 4 решетки, Rival 149, 249, 158, 258 – 5 решеток.

	A
1×18 (2×18)	1100
1×36 (2×36)	1700
1×49 (2×49)	2000
1×54 (2×54)	1700
1×58 (2×58)	2000

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
RIVAL 118*	1×18	G13	3,0	1305000010	≥ 0,45	1305000020	≥ 0,96
RIVAL 218*	2×18	G13	3,1	1305000150	≥ 0,85	1305000160	≥ 0,96
RIVAL 136*	1×36	G13	3,1	1305000060	≥ 0,85	1305000070	≥ 0,96
RIVAL 236*	2×36	G13	3,6	1305000210	≥ 0,85	1305000220	≥ 0,96
RIVAL 158*	1×58	G13	4,0	1305000110	≥ 0,85	1305000120	≥ 0,96
RIVAL 249	2×49	G13	4,7	–	–	1305000850	≥ 0,96
RIVAL 258*	2×58	G13	4,7	1305000270	≥ 0,85	1305000280	≥ 0,96
RIVAL 154	1×54	G5	3,3	–	–	1305000880	≥ 0,96
RIVAL 254	2×54	G5	3,3	–	–	1305000890	≥ 0,96
RIVAL 249	2×49	G5	4,7	–	–	1305000850	≥ 0,96

* соответствует стандарту SUN

