

Применение

Парки
Скверы
Бульвары
Набережные
Зоны отдыха
Коттеджные посёлки
Микрорайоны

Световой поток
4 000 – 10 000 лм

Мощность
40 – 100 Вт

Эффективное
светораспределение

Степень защиты
IP65

Температура
эксплуатации
-40 ... +40 °C



История светильника

Визуальные формы светильников Тюльпан и Факел высоко узнаваемы, поэтому названия для них даже не пришлось придумывать. Элегантный цветок тюльпан и источник света факел оказались отличными символами. Мы не готовы идти на компромиссы между качеством и эстетикой! Именно поэтому наши инженеры и дизайнеры не только детально продумали все технические аспекты, но и создали такие неповторимые формы светильников Тюльпан и Факел. Их современный дизайн придаст неповторимый, привлекательный образ, а мягкий комфортный свет создаст приятную атмосферу в самых красивых и значимых местах любого города. Светильники вандалоустойчивы, надежны, защищены и элегантны. Спящее действие полностью отсутствует.





Корпус, изготовленный методом алюминиевого литья под давлением, с порошковым покрытием. Под заказ может быть выбран любой цвет по RAL.

Светодиоды последнего поколения с линзами для получения эффективного светораспределения.

Блок питания установлен внутри.

Установка на опору диаметром 60 мм.



Общие технические характеристики

Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения эл. током	I
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1
Цветовая температура	5 000 К
Индекс цветопередачи	не менее 70
Максимальное сечение кабеля	4 мм ²




Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип кривой силы света	Масса, кг (не более)
GALAD Факел LED-40	1000473	40	4 000	круглосимметричная широкая	7,5
GALAD Факел LED-60	1000474	60	6 000	круглосимметричная широкая	7,5
GALAD Факел LED-80	1000475	80	8 000	круглосимметричная широкая	7,5
GALAD Факел LED-100	1000476	100	10 000	круглосимметричная широкая	7,5



Цвет светильника по умолчанию: серый