


Панельные розетки - Артикул № 1500



- Винтовое соединение
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Угол наклона 20°
- На розетки возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая информация

Ток, А	32 А
Полюса	5п
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44



Чертеж		16			32		
1 MB 260		Полюса			3		
Размеры, мм.		3	4	5/7	3	4	5/7
a		73,5	100	100	100	100	100
b		64	92	92	92	92	92
c		50	59	58	62	62	61
d		60	85	85	85	85	85
e		52	77	77	77	77	77
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		7	8	8	8	8	8
g.1		2	2	2	2	2	2
h		79	100	100	103	103	106
k		44	34	34/40	54	54	49/55
l		52	55	65	67	67	72
ll		60	63	72	82	82	85
α		20°	20°	20°	20°	20°	20°
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		—4	—4	—4	—10	—10	—10