

PHB 06 PRO-5

Предназначены для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных комплексов, ангаров и подобных объектов с большими монтажными высотами.



ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

180 Лм/Вт

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

100–265 В

КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ НА РЫМ-БОЛТ





PHB 06 PRO-5 150w




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цветовая температура: 5000 К
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Угол светораспределения: 90°
- Коэффициент мощности: cos φ < 0,9
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Степень защиты: IP65
- Диапазон рабочих температур: -40° ... +50°С
- Цвет корпуса: черный
- Материал корпуса: литой алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Срок службы, часов: 50 000
- Гарантийный срок: 5 лет



PHB 06 PRO-5 150w



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Рекомендуемая высота установки, м	Размеры ØDxH, мм	Вес, кг	Упаковка, шт
5059320	4895205059320	PHB 06 PRO-5 100W 5000K 90° IP65	100	18000	6–12	Ø244x105	1,55	1/1
5059337	4895205059337	PHB 06 PRO-5 150W 5000K 90° IP65	150	27000	8–16	Ø286x105	1,70	1/1
5059344	4895205059344	PHB 06 PRO-5 200W 5000K 90° IP65	200	36000	12–24	Ø326x105	1,85	1/1