AOT.PRS UNI LED Светильники серии UNIVERSAL

NEW

Установка

Крепление на поверхность потолка.
Установочные элементы для крепления заказываются отдельно – «Комплект крепления X4» (код заказа – 2995000040).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета металлик. Внутри корпуса установлены линейные светодиодные модули и драйвер.

Оптическая часть

Призматический рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи – 80

	A	B
AOT.PRS UNI LED 600 4000K	665	665
AOT.PRS UNI LED 1200X200 4000K	190	1270

AOT.PRS UNI LED 600 4000K



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
AOT.PRS UNI LED 600 4000K	3300	33	100	5,8	1068000010	≥ 0,98
AOT.PRS UNI LED 1200X200 4000K	3350	33	102	2,8	1068000030	≥ 0,98

* возможны модификации с блоком аварийного питания

220В IP40 DALI EMC EM* A LED УХЛ4