

Плавкие вставки ПН2

Структура условного обозначения

ПН2 - X - X X X X

1 2 3 4 5 6

1. Условное обозначение предохранителя:

ПН2 – предохранитель с наполнителем серии 2.

2. Номинальный ток основания предохранителя:

100А, 250А, 400А, 630А.

3. Способ монтажа и вид присоединения внешних проводников:

1 - на основании комплектного устройства с передним присоединением,

3 - на собственном изоляционном основании с передним присоединением,

7 - на проводниках комплектного устройства,

4. Наличие указателя срабатывания и свободных контактов:

0 - без указателя, без свободных контактов,

5. Значение номинального тока плавкой вставки:

см. вкладку "Технические характеристики".

6. Климатическое исполнение и категория размещения:

УХЛ2, УХЛ3, Т2, Т3.

Пример:

Предохранитель серии ПН2 на номинальный ток 250А, на основании комплектного устройства с передним присоединением, без указателя срабатывания и свободного контакта с плавкой вставкой на 200А:

«Предохранитель ПН2-250-10 УХЛ3 на 200А».

Плавкая вставка ПН2-100 на номинальный ток 80А, климатического исполнения УХЛ3, с контактными ножами из стали:

«Плавкая вставка ПН2-100 УХЛ3 на 80А Ст.».