Продукт в разработке: II полугодие 2015 г.

LINER/S CC LED TH



LINER/S D/DR LED TH

NEW

Установка

Монтируются на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 м). Система подвесов входит в комплект поставки. Возможна, как одиночная установка, так и соединение светильников в бестеневые линии. LINER/S D LED TH - светильник для одиночной установки. LINER/S DR LED TH - светильник для установки в линию. При установке в линию необходимо заказать комплект торцевых крышек и рассеиватель необходимой длины (поставляется в бухтах). Максимальное количество светильников, установленных в линию 50 шт. С помощью угловых элементов (LINER/S CC LED 600 TH 4000K) могут создаваться линии под углом 90˚.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цветов металлик, белый или черный. Драйвер расположен внутри корпуса светильника.

Оптическая часть

Светодиодный модуль закрыт опаловым рассеивателем из ПММА, который исключает видимость отдельных светодиодов.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи – 80

	Код
Комплект торцевых крышек LINER/S LED TH S	2473000020
Комплект торцевых крышек LINER/S LED TH W	2473000010
Рассеиватель LINER/S LED TH	2473000030

LINER/S DR LED 1200 TH



LINER/S CC LED 600 TH



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
LINER/S DR LED 1200 TH W 4000K	2700	32	84	4,0	1473000180	≥0,95
LINER/S DR LED 1200 TH S 4000K	2700	32	84	4,0	1473000190	≥0,95
LINER/S D LED 1200 TH S 4000K	2700	32	84	3,8	1473000300	≥0,95
LINER/S D LED 1200 TH W 4000K	2700	32	84	3,8	1473000310	≥0,95
LINER/S CC LED 600 TH W 4000K	2700	32	84	4,0	1473000200	≥0,95
LINER/S CC LED 600 TH S 4000K	2700	32	84	4,0	1473000210	≥0,95

220 В · IP20 · CE · DALI · EMC · A · LED · УХЛ4