


Светодиодные светильники со степенью защиты IP54 **OWP/R ECO LED**



О продукте

Простой и надежный светильник OWP/R ECO LED со степенью защиты IP54 разработан для применения в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью. За счет большой площади светодиодных плат обеспечивается равномерная засветка рассеивателя.

Установка

Встраиваются в потолки типа «Армстронг» и «Грильято». Модификация светильника с IP54/IP20 встраивается в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс – 2905000110 (4 шт на светильник).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель.

Оптическая часть


Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус на винтах. Версия mat комплектуется матовым силикатным терпированным стеклом. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики


Цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи > 80 (90 - под заказ)

	A	B	C	D
OWP/R ECO LED 595 4000K	595	595	34	85
OWP/R ECO LED 605 4000K	605	605	34	85
OWP/R ECO LED 625 4000K	625	625	34	85

OWP/R ECO LED 595



OWP/R ECO LED 625



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
OWP/R ECO LED 595 IP54/IP40 4000K	3150	35	90	5	1376000010	≥ 0,95
OWP/R ECO LED 595 IP54/IP20 4000K mat GRILIATO	3150	35	90	5	1376000080	≥ 0,95
OWP/R ECO LED 605 IP54/IP20 4000K	3150	35	90	5,2	1376000040	≥ 0,95
OWP/R ECO LED 625 IP54/IP20 4000K mat	3400	35	97	8,0	1376000050	≥ 0,95

* IP54 по оптической части

